



<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> 製品記号	RP6A-B	RP6A-G	RP8A-D	
	標準品	受注品	受注品	
<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">減圧弁</div> (空気) (気体)	1.0MPa (空気) (気体)	FC製 弁天 呼び径15~80: 手動ハンドル式 呼び径100~200: 調節ネジ式	1.0MPa (空気) (気体) SCS製 弁天	
		型式: RP-6A型	 型式: RP-8A型	
POINT	気体用		ステンレス鋼製	
標準仕様	形式	パイロット式		
	適用流体	空気・気体		
	流体温度	5~80℃		
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa		
	最大減圧比	10:1		
	弁前後の最小差圧	0.07MPa		
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆		
	材質	本体 FC 弁体・弁座 弁体 (C3604 NBR焼付) ^{※1} 弁座 (SUS)	弁体 (SUS NBR焼付) ^{※1} 弁座 (SUS)	SCS 弁体 (SUS NBR焼付) 弁座 (SUS)
	ピストン・シリンダー	C3604・CAC	SUS	SUS
ハンドル・キャップ色	黒	緑	黒	
価格(円)	呼び径	ピストンシリンダー CAC 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストンシリンダー SUS 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体 SCS 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	15	97,600	138,000	
	20	105,000	143,000	613,000
	25	115,000	148,000	669,000
	32	137,000	186,000	720,000
	40	147,000	187,000	723,000
	50	147,000	226,000	828,000
	65	228,000	314,000	1,101,000
	80	248,000	377,000	1,262,000
	100	418,000	561,000	
	125	621,000	800,000	
	150	877,000	1,122,000	
200	受注品 1,468,000	2,066,000		
記事	☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●呼び径15~80は、面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケット セットも販売しています。(旧RP-1HA型と同じ面間寸法になります。) ※1.呼び径100~200は、SUS又はSCS製(メタルタッチ)となります。 ※2.呼び径100以上は旧RP-1HA型と面間寸法は同じです。		☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 注.呼び径15はRD-20,20F型(40頁)、呼び径100~150はRP-11A型(15頁)をご使用ください。	
	