



3	製品記号	SL23H-G■	SL23-B□	SL24HB-G■	SL24-B□																																				
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)																																								
安全弁	標準品	受注品		標準品	受注品																																				
	揚程式 1.0MPa 蒸気 空気	FC製		揚程式 1.0MPa 蒸気 空気 気体 液体	FC製																																				
																																									
	型式: SL-23H型	型式: SL-23型	型式: SL-24H型	型式: SL-24型																																					
POINT	揚程式 1.0MPa																																								
標準仕様	形式	揚程式																																							
	キャップ形式	レバー付		レバー無																																					
	適用流体	蒸気・空気		蒸気・空気・気体・(液体 注.)																																					
	流体温度	0~220℃		0~184℃ ★ ¹																																					
	設定圧力範囲	0.035~1.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)																																							
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆																																							
	材質	SCS		CAC★ ²																																					
	呼び径100以下: SUS、呼び径125以上: CAC ★ ²																																								
価格	呼び径	レバー付	レバー付	レバー無	レバー無																																				
		寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)																																				
	65	170,000 135×115 27	158,000	135×115 26																																					
	80	264,000	145×125 35	230,000	145×125 33																																				
	100	388,000	160×150 55	343,000	160×150 49																																				
	125	1,058,000	182×182 125	935,000	182×182 119																																				
150	1,382,000	219×208 165	1,277,000	219×208 159																																					
記事	<p>★¹流体温度220℃以下も製作しています。 ★²弁体・弁座SUS製はお問い合わせください。 ☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 注:液体用の呼び径65は、製品記号がSL24HW-G□となります。</p> <p>■圧力区分 (MPa)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>SL23H-G□ SL24HB-G□</th> <th>SL24HW-G□</th> <th>SL23-B□ SL24-B□</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>呼び径65</td> <td>呼び径65</td> <td>呼び径80~100 呼び径125~150</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0.035~0.15</td> <td>0.035~0.07</td> <td>0.035~0.15 0.035~0.07</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0.15を超え0.6</td> <td>0.07を超え0.15</td> <td>0.15を超え0.4 0.07を超え0.1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0.6を超え1.0</td> <td>0.15を超え0.3</td> <td>0.4を超え0.7 0.1を超え0.3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>0.3を超え0.6</td> <td>0.7を超え1.0 0.3を超え0.5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>0.6を超え1.0</td> <td>0.5を超え0.7</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td>0.7を超え0.85</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td>0.85を超え1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>*□内には圧力区分の記号が入ります。</p>					記号	SL23H-G□ SL24HB-G□	SL24HW-G□	SL23-B□ SL24-B□		呼び径65	呼び径65	呼び径80~100 呼び径125~150	1	0.035~0.15	0.035~0.07	0.035~0.15 0.035~0.07	2	0.15を超え0.6	0.07を超え0.15	0.15を超え0.4 0.07を超え0.1	3	0.6を超え1.0	0.15を超え0.3	0.4を超え0.7 0.1を超え0.3	4		0.3を超え0.6	0.7を超え1.0 0.3を超え0.5	5		0.6を超え1.0	0.5を超え0.7	6			0.7を超え0.85	7			0.85を超え1.0
	記号	SL23H-G□ SL24HB-G□	SL24HW-G□	SL23-B□ SL24-B□																																					
	呼び径65	呼び径65	呼び径80~100 呼び径125~150																																						
1	0.035~0.15	0.035~0.07	0.035~0.15 0.035~0.07																																						
2	0.15を超え0.6	0.07を超え0.15	0.15を超え0.4 0.07を超え0.1																																						
3	0.6を超え1.0	0.15を超え0.3	0.4を超え0.7 0.1を超え0.3																																						
4		0.3を超え0.6	0.7を超え1.0 0.3を超え0.5																																						
5		0.6を超え1.0	0.5を超え0.7																																						
6			0.7を超え0.85																																						
7			0.85を超え1.0																																						
	