

3

製品記号

SL39-D■

SL39V-D■

SL40-D■

SL40V-D■

□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)

安全逃し弁

標準品

標準品

標準品

標準品

揚程式
1.0MPa

ALL SUS 型式: SL-39型

揚程式
1.0MPa

ALL SUS 型式: SL-39V型

揚程式
1.0MPa

ALL SUS 型式: SL-40型

揚程式
1.0MPa

ALL SUS 型式: SL-40V型

SCS-SCS製

SCS-SCS製、ソフトシート形

SCS-SCS製

SCS-SCS製、ソフトシート形

POINT

形式

揚程式

キャップ形式

密閉レバー付*

レバー無

適用流体

蒸気*・気体・液体 注1.

空気・気体・液体 注1.

蒸気・気体・液体 注1.

空気・気体・液体 注1.

流体温度

150℃以下 (235℃以下*)

120℃以下

235℃以下

120℃以下

設定圧力範囲

0.05~1.0MPa 注2.
(設定圧力・流体名をお知らせください)

端接続

JIS Rcねじ

材質

本体(弁座)

SCS

SCS (ディスクFKM)

SCS

SCS (ディスクFKM)

バネケース

SCS

SCS

SCS

ネームプレート色

赤

青

赤

青

呼び径

メタルシート

寸法L₁×L₂
(mm)
梱包質量
(kg)

ソフトシート

寸法L₁×L₂
(mm)
梱包質量
(kg)

メタルシート

寸法L₁×L₂
(mm)
梱包質量
(kg)

ソフトシート

寸法L₁×L₂
(mm)
梱包質量
(kg)

価格(円)

15

65,500

30×36
0.710
(8)

68,600

30×36
0.710
(8)

54,100

30×36
0.610
(7)

56,900

20

78,900

35×40
0.810
(9)

82,900

35×40
0.810
(9)

65,700

35×40
0.710
(8)

69,000

25

107,000

40×46
110
(11)

112,000

40×46
110
(11)

88,700

40×46
0.910
(10)

93,100

32

132,000

50×54
1.610
(17)

140,000

50×54
1.610
(17)

110,000

50×54
1.510
(16)

116,000

40

165,000

55×60
2.210
(22)

171,000

55×60
2.210
(22)

136,000

55×60
210
(21)

143,000

50

204,000

65×73
3.84
(15)

215,000

65×73
3.84
(15)

174,000

65×73
3.64
(14)

185,000

注1.流体が燃料油(ガソリン、灯油など)、及び溶剤系の場合はお問い合わせください。

注2.設定圧力範囲0.05MPa未満はお問い合わせください。

注3.温水ボイラ、熱交換器の熱膨張の逃しなど作動頻度の多い用途の場合はソフトシート形をご使用ください。

※流体が蒸気の場合、開放レバー付となり()内温度となります。

■圧力区分 (MPa)

記号	圧力区分
1	0.05~0.1
2	0.1を超え0.2
3	0.2を超え0.5
4	0.5を超え1.0

記事

