



<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</div> 製品記号	SL45-M□	SL46-M□							
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)								
<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">安全弁</div>	受注品	受注品							
	揚程式 2.0MPa (蒸気) (空気)  型式: SL-45型	FCD製 揚程式 2.0MPa (蒸気) (空気) (気体) (液体)  型式: SL-46型							
POINT	揚程式 2.0MPa								
標準仕様	形式	揚程式							
	キャップ形式	レバー付	レバー無						
	適用流体	蒸気・空気	蒸気・空気・気体・液体						
	流体温度	0~220℃							
	設定圧力範囲	0.035~2.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)							
	端接続	JIS 20K FFフランジ☆							
	材質	FCD★	SUS又はSCS						
価格 (円)	呼び径	レバー付	レバー無						
		寸法L ₁ ×L ₂ (mm)	寸法L ₁ ×L ₂ (mm)						
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)						
	15	182,000	75×65 6.3	168,000					
	20	185,000	80×75 7	173,000					
	25	212,000	95×90 11	196,000					
	40	258,000	110×100 16	237,000					
	50	321,000	120×110 24.5	294,000					
	65	418,000	130×120 33	381,000					
75	507,000	145×135 51	471,000						
100	696,000	170×155 76	647,000						
記事	☆JIS 10、16K FF・RFフランジ、20K RFフランジも製作しています。 ★呼び径40以上はSCPH製 (SL-5,6型)、SCS製 (SL-5,6型) も製作しています。(設定圧力範囲は呼び径により異なります。)								
	■圧力区分 (MPa)								
	記号	呼び径15	呼び径20	呼び径25	呼び径40	呼び径50	呼び径65	呼び径75	呼び径100
	1	0.035~0.07	0.035~0.07	0.035~0.07	0.035~0.07	0.035~0.07	0.035~0.07	0.035~0.07	0.035~0.07
	2	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1	0.07を超え0.1
	3	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35	0.1を超え0.35
	4	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5	0.35を超え0.5
	5	0.5を超え0.7	0.5を超え0.7	0.5を超え0.7	0.5を超え0.85	0.5を超え0.7	0.5を超え0.85	0.5を超え0.7	0.5を超え0.7
	6	0.7を超え0.85	0.7を超え0.85	0.7を超え0.85	0.85を超え1.3	0.7を超え1.0	0.85を超え1.0	0.7を超え0.85	0.7を超え0.85
	7	0.85を超え1.0	0.85を超え1.0	0.85を超え1.0	1.3を超え1.6	1.0を超え1.3	1.0を超え1.3	0.85を超え1.0	0.85を超え1.0
8	1.0を超え1.3	1.0を超え1.6	1.0を超え1.3	1.6を超え2.0	1.3を超え1.6	1.3を超え1.6	1.0を超え1.6	1.0を超え1.3	
9	1.3を超え1.6	1.6を超え2.0	1.3を超え1.6		1.6を超え2.0	1.6を超え2.0	1.6を超え2.0	1.3を超え1.6	
A	1.6を超え2.0		1.6を超え2.0				1.6を超え2.0	1.6を超え2.0	
			