

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">電磁弁</h2> <p>(ダイヤフラム式)</p> </div>	WF12-F	WF12N-F	WF12C-F	WF12CN-F
	標準品	受注品	標準品	受注品
	1.0MPa 水 空気 ガス 油	通電開 CAC製 桃太郎 	1.0MPa 水 空気 ガス 油	通電閉 CAC製 桃太郎
	型式：WF-12型	水道法性能基準適合品 型式：WF-12N型	型式：WF-12C型	水道法性能基準適合品 型式：WF-12CN型

POINT	ダイヤフラム式桃太郎 ウォータハンマ緩和機構付		
標準仕様	作動	通電開	
	適用流体	通電閉	
	流体温度	水・空気 注1.・不活性ガス 注2.・油 (灯油・軽油程度) 注3.	
	適用圧力	5~60℃	
	流体粘度	0~1.0MPa	
	定格電圧	20cSt以下	
	保護構造	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★	
	端接続	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)	
	材質	JIS 10K FFフランジ	
		本体 CAC 注3. ダイヤフラムウケ C3604 ダイヤフラム NBR	

呼び径		通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 水道法性能基準適合品
価格 (円)	65	219,000	212×251 16.3	281,000	212×302 16.8
			236,000		299,000

記事	■WF12-F屋外用TB-03型端子箱付		
	製品記号	仕様	加算額
	WF12-FT1	AC100V (50/60Hz)	7,400
	WF12-FT2	AC200V (50/60Hz)	
	* 端子箱については167頁をご参照ください。		
	■価格加算		
	記号	仕様	加算額
	2-9	AC24V 50Hz	11,600
	2-A	AC24V 60Hz	
	2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz		
2-C	DC24V		
2-D	DC100V	21,400	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (WF12-Fは上記表による)	7,400	
★他の特殊電圧はお問い合わせください。			
● 雰囲気湿度85%を超える場合はWF-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。 ※2. 定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※3. 共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。			
注1. オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2. 可燃性ガスには使用できません。 注3. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注4. 漏水遮断用途でご使用の場合はお問い合わせください。			

水
空気
ガス
油
電磁弁
12