

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 真空用電磁弁 </div>	WS25V-D	WS25CV-D	WF25V-D	WF25CV-D
	受注品 空気 通電開	受注品 通電閉 SCS製 桃太郎II	受注品 空気 通電開	受注品 通電閉 SCS製 桃太郎II
	型式：WS-25V型	型式：WS-25CV型	型式：WF-25V型	型式：WF-25CV型

POINT 真空領域3.4kPa・Aから使用可能 ステンレス桃太郎II RoHS対応

標準仕様	動作	通電開	通電閉	通電開	通電閉
	適用流体	空気 注1.			
	流体温度	5~60℃			
	適用圧力	3.4kPa・A~0.3MPa (入口側圧力≧出口側圧力)			
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★			
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)			
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ	
	材質	本体 ダイヤフラムウケ ダイヤフラム		SCS SUS NBR	

呼び径	通電開	寸法L×H (mm)	通電閉	寸法L×H (mm)	通電開	寸法L×H (mm)	通電閉	寸法L×H (mm)
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
10	57,800	63×116	122,000	63×186	134,000	112×116	215,000	112×186
		1.6		1.8		2.3		2.7
15	61,700	63×116	122,000	63×186	138,000	118×121	227,000	118×191
		1.6		1.8		3.1		3.5
20	64,300	80×121	130,000	80×191	150,000	140×130	239,000	140×200
		1.7		2		4.5		5
25	74,300	90×130	134,000	90×200	173,000	150×177	305,000	150×238
		2.4		2.5		6.6		6.9
32	110,000	106×172	182,000	106×233	184,000	160×188	316,000	160×249
		3.9		4		7.8		8
40	130,000	118×178	199,000	118×239	202,000	190×208	346,000	190×269
		4.8		4.9		9.7		10.1
50	156,000	140×197	256,000	140×258				
		7.1		6.5				

記事	<p>■価格加算</p> <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </table> <p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。 *端子箱については167頁をご参照ください。</p> <p>注1.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。 注3.取付姿勢：水平配管にコイルを上にした正立取付。</p> <p>※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。 ※2.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p>	記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400
	記号	仕様	加算額				
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400					
 <p>※3.面間寸法は旧WS-15V,15CV型、WF-15V,15CV型と同じです。</p>							

空気
電磁弁
12