












<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span>                  製品記号             </div>	WF25-D	WF25N-D	WF25C-D	WF25CN-D
	標準品	受注品	受注品	受注品
電磁弁 (ダイヤフラム式)	1.0MPa    	通電開 SCS製 桃太郎II 	1.0MPa    	通電閉 SCS製 桃太郎II 
	水道法性能基準適合品 型式：WF-25型	水道法性能基準適合品 型式：WF-25N型	水道法性能基準適合品 型式：WF-25C型	水道法性能基準適合品 型式：WF-25CN型

<b>POINT</b>	<b>ステンレス桃太郎II RoHS対応 ウォータハンマ緩和機構付</b>		
作 動	通電開		通電閉
適用流体	水・空気注1・不活性ガス注2・油(灯油・軽油程度)注3.		
流体温度	5~60℃		
適用圧力	0~1.0MPa		
流体粘度	20cSt以下		
定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
保護構造	防塵・防沫(IP54相当)・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)		
端 接 続	JIS 10K FFフランジ		
材 質	本 体	SCS 注3.	
	ダイヤフラムウケ	SUS	
	ダイヤフラム	NBR	

呼び径	通電開	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品	通電閉	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	水道法性能基準適合品
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)				
15	<b>126,000</b>	112×116 2.3	2 (8)	129,000	205,000	112×186 2.7	2 (8)	208,000
20	<b>132,000</b>	118×121 3.1	2 (10)	135,000	219,000	118×191 3.5	2 (10)	223,000
25	<b>144,000</b>	140×130 4.5	2 (13)	147,000	229,000	140×200 5	2 (13)	233,000
32	<b>168,000</b>	150×172 6.6	2 (17)	172,000	296,000	150×233 6.9	2 (16)	299,000
40	<b>177,000</b>	160×178 7.8	2 (19)	180,000	306,000	160×239 8	2 (19)	309,000
50	<b>195,000</b>	190×197 9.7		198,000	338,000	190×258 10.1		341,000

価 格 (円)	■価格加算				※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形(IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形(IP54相当)となります。 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。																								
	記 事	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td style="text-align: center;">7,400</td> </tr> </tbody> </table>			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400	★他の特殊電圧はお問い合わせください。 *端子箱については167頁をご参照ください。			 <p>※4.面間寸法は旧WF-15,15C型と同じです。</p>	
記号	仕様	加算額																											
2-9	AC24V 50Hz	11,600																											
2-A	AC24V 60Hz																												
2-E	AC110V 50Hz																												
2-G	AC220V 50Hz																												
2-C	DC24V	21,400																											
2-D	DC100V																												
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																											
注1.オイルフリーコンプレッサー(ターボ形圧縮機や容積形圧縮機(ロータリー式無給油タイプ))によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります(オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2.可燃性ガスには使用できません。 注3.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。 注4.特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。 注5.純水に使用する場合は、お問い合わせください。																													

水  
 空気  
 ガス  
 油  
 電磁弁  
 12