

12 製品記号		PS18-J1 PS18-J2		WS18-F1 WS18-F2							
□内には定格電圧の記号が入ります。											
 赤水防止 電磁弁		標準品		標準品							
		1.0MPa ピストン式  CAC製 型式：PS-18型		1.0MPa ダイアフラム式  CAC製 型式：WS-18型							
POINT		管端コア内蔵									
標準仕様	作動	通電開									
	適用流体	水・油 (灯油・軽油程度) 注1.・空気・不活性ガス		水・空気・不活性ガス							
	流体温度	5~40℃ 注3.		5~40℃ 注2.							
	適用圧力	0.02~1.0MPa									
	流体粘度	50cSt以下									
	定格電圧	1 : AC100V 50/60Hz 2 : AC200V 50/60Hz★									
	保護構造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*)									
	端接続	JIS Rcねじ (P・V兼用可動形コア内蔵)									
材質	本体・要部 ダイヤフラム・ディスク		本体 (CAC) 注1.、要部 (SUS) ディスク (FKM)		本体 (CAC)、要部 (C3604) ダイヤフラム (NBR)						
価格 (円)	呼び径	ピストン式 ストレート形		ダイアフラム式 ストレート形							
	価	15	84,800		64,100						
		20	85,400		64,600						
		25	90,100		66,800						
		32	118,000		92,800						
		40	131,000		105,000						
		50	153,000		125,000						
記事	注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注3. 管端コアを使用しない場合、MAX.80℃。	●水道法性能基準適合品も製作しています。 注2. 管端コアを使用しない場合、MAX.60℃。									
	★他の特殊電圧はお問い合わせください。										
	■価格加算	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </tbody> </table>				記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400
	記号	仕様	加算額								
	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400								
*端子箱については167頁をご参照ください。											
※端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。											
											

水
油
空気
ガス

電磁弁
12