

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">12</div> 製品記号	WS22K-F ¹ WS22K-F ²	WF22K-F	WS43K-F	VF14K-F
	□内には定格電圧の記号が入ります。			
水中対応 電磁弁	標準品 1.0MPa CAC製 桃太郎II 型式：WS-22K型	受注品 1.0MPa CAC製 桃太郎II 型式：WF-22K型	受注品 1.0MPa CAC製 桃太郎II ストレーナ内蔵 型式：WS-43K型	受注品 1.0MPa CAC製 型式：VF-14K型

POINT 適用水深1.5m ダイアフラム式 RoHS対応 (VF-14K型除く)

標準仕様	動作	通電開★ ¹			
	適用流体	水・空気・不活性ガス 注.			
	流体温度	5~60℃			
	適用圧力	0~1.0MPa		0.03~1.0MPa	
	定格電圧	①: AC100 50/60Hz AC110V 60Hz ★ ² ②: AC200 50/60Hz AC220V 60Hz	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz 又は AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz ★ ²		
	保護構造	水中形			
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
	材質	本体・要部 ダイヤフラム		本体 (CAC)	
網目	NBR		60メッシュ内張り★ ⁴		

呼び径	ねじ込形	フランジ形	ストレーナ内蔵	フランジ形
	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
10	76,800 63×127 1.7			
15	80,500 63×127 1.7	144,000	83,900	95×133 2
20	82,500 80×132 1.7	145,000	86,700	110×141 2.5
25	91,800 90×142 2.1	152,000	98,000	125×151 3.5
32	124,000 106×176 3	174,000	133,000	150×187 5
40	138,000 118×182 3.9	179,000	152,000	175×195 6.7
50	158,000 140×201 5.7	188,000	176,000	205×212 10.5
65				398,000 270×247 23.2
80				409,000 270×252 23.2
100				511,000 290×274 31.2

価格 (円)

■価格加算

記号	仕様	加算額
2-Y	AC24V 50/60Hz	12,000

★¹通電閉形も製作しています。
 ★²DC用も製作しています。詳細はお問い合わせください。
 ★³本体SCS製のWS-25K型、WF-25K型も製作しています。
 ★⁴網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。
 ●ケーブル長さは20mまで製作しています。
 ※1.リード線：ケーブル2m付。

注.可燃性ガスには使用できません。

※2.面間寸法は旧WS-12K型、WF-12K型、WS-23K型、VF-12K型と同じです。

水
空気
ガス
電磁弁
12