



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST STEEL	SCPH2
2	BOTTOM FLANGE	シタフタ	"	"
3	TOP FLANGE	ウエフタ	"	"
4	PISTON	ピストン	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	PISTON ROD	ピストンロッド	"	SUS 630 (15A-25A) SUS 304 (32A-80A)
6	CYLINDER	シリンダー	"	SUS 304
7	DISC	ペンタイ	"	"
8	SEAT RING	ペンザ	"	"
9	DISC SPRING	ペンバネ	"	SUS304-WPB
10	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
11	GASKET	ウエガスケット	PTFE	PTFE
12	GASKET	シタガスケット	"	"
13	BOLT	6カクボルト	Cr-Mo STEEL	SCM 435
14	BOLT	6カクボルト	"	"
15	BOLT	6カクボルト	"	"
16	PLUG	プラグ	ROLLED STEEL	SWCH 10R
17	SPRING CASE	パネケース	CAST STEEL	SCPH2
18	PILOT SEAT RING	Pベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
19	PILOT DISC	Pペンタイ	"	"
20	PLUG	シツフタ	"	"
21	TOP SPRING SEAT	ウエパネウケ	"	"
22	BOTTOM SPRING SEAT	シタパネウケ	"	"
23	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC-V
24	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	STAINLESS STEEL	SUS 301CSP
25	PILOT SEAT BUSHING	Pベンザオサエ	"	SUS 304
26	PILOT DISC SPRING	Pペンバネ	"	SUS304-WPB
27	STRAINER	ストレーナ	"	SUS 304
28	CAP	キャップ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
29	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	STAINLESS STEEL	SUS 304
30	LOCK NUT	6カクナット	ROLLED STEEL	SS 400
31	ROLL PIN	ロールピン	STAINLESS STEEL	SUS 420
32	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100 P
33	BEARING BUSH	ベアリングブッシュ	PTFE & STAINLESS STEEL	PTFE & SUS 304
34	WEARING	ウェアリング	BRONZE MIXED PTFE	ブロンズ入り テフロン
35	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
36	LIFTING EYE BOLT	アイボルト	ROLLED STEEL	SS 400

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

No.	REMARKS	備 考
33	SIZE 15, 20, 25 : NOT DESIGNED.	呼び径 15, 20, 25 には付属しません

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	H1	H2	D	C	g	d	t	f	n	h	A	MASS(kg)
15	JIS 10K	190	217	80	95	70	51	15	14	1	4	15	1/4	10
	JIS 16K	190	217	80	95	70	51	15	14	1	4	15	1/4	
	JIS 20K	190	217	80	95	70	51	15	14	1	4	15	1/4	
20	JIS 10K	198	217	80	115	80	55	15	18	1	4	19	1/4	10
	JIS 16K	194	217	80	100	75	56	20	16	1	4	15	1/4	
	JIS 20K	194	217	80	100	75	56	20	16	1	4	15	1/4	
25	JIS 10K	220	221	80	125	90	67	25	16	1	4	19	1/4	12
	JIS 16K	220	221	80	125	90	67	25	16	1	4	19	1/4	
	JIS 20K	220	221	80	125	90	67	25	16	1	4	19	1/4	
32	JIS 10K	228	221	80	130	95	70	25	20	1	4	19	1/4	15
	JIS 16K	224	238	97	135	100	76	32	18	2	4	19	1/4	
	JIS 20K	224	238	97	135	100	76	32	18	2	4	19	1/4	

SIZE	FLANGE CODE	L	H1	H2	D	C	g	d	t	f	n	h	A	MASS(kg)
40	JIS 10K	240	238	97	140	105	81	40	18	2	4	19	1/4	15
	JIS 16K	240	238	97	140	105	81	40	18	2	4	19	1/4	
	JIS 20K	240	238	97	140	105	81	40	18	2	4	19	1/4	
50	JIS 10K	248	238	97	160	120	90	40	22	2	4	23	1/4	22
	JIS 16K	272	248	107	155	120	96	50	18	2	8	19	1/4	
	JIS 20K	272	248	107	155	120	96	50	18	2	8	19	1/4	
65	JIS 10K	280	248	107	165	130	105	50	22	2	8	19	1/4	29
	JIS 16K	272	263	119	175	140	116	65	18	2	4	19	3/8	
	JIS 20K	276	263	119	175	140	116	65	20	2	8	19	3/8	
80	JIS 10K	288	263	119	200	160	130	65	26	2	8	23	3/8	41
	JIS 16K	346	278	126	185	150	126	80	18	2	8	19	3/8	
	JIS 20K	354	278	126	200	160	132	80	22	2	8	23	3/8	

CODE	ADJUSTING RANGE
製品記号 RP10A-C	MPa 0.03 ~ 0.8

<b>RP-10A TYPE</b> <b>PRESSURE</b> <b>REDUCING VALVE</b> <b>RP-10A 型</b> <b>減 圧 弁</b>	DRAWING 製 図	S. Sato
	CHECK 検 査	Y. Yonokura
	DATE 付	2019-10-8
	NOTE	SCPH2/SUS

APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	<b>VENN CO., LTD.</b> 株式会社
DWG.No. RP10A-31C-P	