



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	STAINLESS STEEL	SCS 13
2	BOTTOM FLANGE	シタフタ	"	"
3	TOP FLANGE	ウエフタ	"	"
4	PISTON	ピストン	"	SUS 304
5	PISTON ROD	ピストンロッド	"	SUS 630(15A-25A) SUS 304(32A-80A)
6	CYLINDER	シリンダー	"	SUS 304
7	DISC	ペンタイ	"	"
8	SEAT RING	ペンザ	"	"
9	DISC SPRING	ペンバネ	"	SUS304-WPB
10	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
11	GASKET	ウエガasket	PTFE	PTFE
12	GASKET	シタガasket	"	"
13	BOLT	6カクボルト	STAINLESS STEEL	SUS 304
14	BOLT	6カクボルト	"	"
15	BOLT	6カクボルト	"	"
16	PLUG	プラグ	"	"
17	SPRING CASE	バネケース	"	SCS 13
18	PILOT SEAT RING	Pペンザ	"	SUS 304
19	PILOT DISC	Pペンタイ	"	"
20	PLUG	シツフタ	"	"
21	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	"	"
22	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
23	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC-V
24	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	STAINLESS STEEL	SUS 301CSP
25	PILOT SEAT BUSHING	Pペンザオサエ	"	SUS 304
26	PILOT DISC SPRING	Pペンバネ	"	SUS304-WPB
27	STRAINER	ストレーナ	"	SUS 304
28	CAP	キャップ	"	"
29	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	"	"
30	LOCK NUT	6カクナット	"	"
31	ROLL PIN	ロールピン	"	SUS 420
32	GASKET	ガasket	COPPER	C 1100 P
33	BEARING BUSH	ベアリングブッシュ	PTFE & STAINLESS STEEL	PTFE & SUS 304
34	WEARING	ウエアリング	BRONZE MIXED PTFE	ブロンズ入り PTFE
35	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
36	LIFTING EYE BOLT	アイボルト	STAINLESS STEEL	SUS 304

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(液体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

No.	REMARKS	備 考
33	SIZE 15, 20, 25 : NOT DESIGNED.	呼び径 15, 20, 25 には付属しません

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	H1	H2	D	C	g	d	t	f	n	h	A	MASS(kg)
15	JIS 10K	190	217	80	95	70	51	15	14	1	4	15	1/4	10
	JIS 16K	190	217	80	95	70	51	15	14	1	4	15	1/4	
	JIS 20K	190	217	80	95	70	51	15	14	1	4	15	1/4	
20	JIS 10K	194	217	80	100	75	56	20	16	1	4	15	1/4	10
	JIS 16K	194	217	80	100	75	56	20	16	1	4	15	1/4	
	JIS 20K	194	217	80	100	75	56	20	16	1	4	15	1/4	
25	JIS 10K	220	221	80	125	90	67	25	16	1	4	19	1/4	12
	JIS 16K	220	221	80	125	90	67	25	16	1	4	19	1/4	
	JIS 20K	220	221	80	125	90	67	25	16	1	4	19	1/4	
32	JIS 10K	224	238	97	135	100	76	32	18	2	4	19	1/4	15
	JIS 16K	224	238	97	135	100	76	32	18	2	4	19	1/4	
	JIS 20K	224	238	97	135	100	76	32	18	2	4	19	1/4	

SIZE	FLANGE CODE	L	H1	H2	D	C	g	d	t	f	n	h	A	MASS(kg)
40	JIS 10K	240	238	97	140	105	81	40	18	2	4	19	1/4	15
	JIS 16K	240	238	97	140	105	81	40	18	2	4	19	1/4	
	JIS 20K	240	238	97	140	105	81	40	18	2	4	19	1/4	
50	JIS 10K	268	248	107	155	120	96	50	22	2	4	23	1/4	22
	JIS 16K	272	248	107	155	120	96	50	18	2	8	19	1/4	
	JIS 20K	272	248	107	155	120	96	50	18	2	8	19	1/4	
65	JIS 10K	280	248	107	165	130	105	50	22	2	8	19	1/4	29
	JIS 16K	276	263	119	175	140	116	65	20	2	8	19	3/8	
	JIS 20K	276	263	119	175	140	116	65	20	2	8	19	3/8	
80	JIS 10K	346	278	126	185	150	126	80	28	2	8	23	3/8	41
	JIS 16K	354	278	126	200	160	132	80	22	2	8	23	3/8	
	JIS 20K	354	278	126	200	160	132	80	22	2	8	23	3/8	

CODE	ADJUSTING RANGE
製品記号 RP11A-D	MPa 0.03 ~ 0.8

RP-11A TYPE  
PRESSURE  
REDUCING VALVE  
RP-11A 型  
減 圧 弁

DRAWING 製 図	S. Sato
CHECK 検 図	Y. Yonokura
DATE 付	2019-10-8
NOTE	SCS/SUS

APPROVED DWG.No.  
出 図 番 号

DWG.No.  
RP11A-51C-P

**VENN CO., LTD.**  
株式会社