


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	CAST IRON	FC 200
2	SPRING CASE	バネケース	”	”
3	CAP	キャップ	”	”
4	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	DISC	ベントイ	”	SCS13
6	BLOWDOWN RING	カゲンワ	”	”
7	STEM	ステム	”	SUS 304
9	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	CAST IRON	FC 200
10	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	”	”
11	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SAE9254
12	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3604 B
13	LOCK NUT	チョウセツLナット	ROLLED STEEL	SS 400
14	STUD, NUT	スタッド, ナット	”	”
15	SET SCREW	セットボルト	”	”
18	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
19	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
20	GASKET	ガスケット	”	”
21	GASKET	ガスケット	”	”



DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	d	L1	L2	H	d1	d2	D	C	g	t	f	n	h
65	JIS 5K	65	131	111	291	65	69	155	130	110	18	2	4	15
	JIS 10K	65	135	115	291	65	69	175	140	116	22	2	4	19

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL24HB-G1	0.035 ~ 0.15
SL24HB-G2	OVER 0.15 TO 0.6
SL24HB-G3	OVER 0.6 TO 1.0
SL24HW-G1	0.035 ~ 0.07
SL24HW-G2	OVER 0.07 TO 0.15
SL24HW-G3	OVER 0.15 TO 0.3
SL24HW-G4	OVER 0.3 TO 0.6
SL24HW-G5	OVER 0.6 TO 1.0

SL-24H TYPE SAFETY VALVE	DRAWING 製 図	H. Sasaki
	CHECK 検 査	Y. Yonekura
SL-24H 型 安全弁	DATE 日 付	2015- 8- 5
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
SL24H-21K-P	 VENN CO., LTD. 株式会社	