



PLANE FIGURE

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	SPRING CASE	バネケース	"	"
3	CAP	キャップ	CAST BRONZE	CAC 406
4	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	DISC	ベンタイ	"	SCS 13
6	STEM	ステム	"	SUS 304
7	SPRING SEAT	バネウケ	"	"
8	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
9	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	"	"
10	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3604 B
11	LOCK NUT	チョウセツナット	"	"
12	STUD, NUT	スタッド, ナット	ROLLED STEEL	SS 400
13	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
14	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
15	CAM	カム	STAINLESS STEEL	SUS 304
16	LEVER	レバー	STAINLESS STEEL & PLASTIC	SUS 304 & PVC
17	STEM NUT	ステムナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
18	LOCK NUT	6カクナット	"	"
19	MACHINE SCREW	ナベコネジ	"	"
20	SPRING WASHER	バネザガネ	"	"
21	NUT	6カクナット	"	"
22	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
23	O RING	Oリング	SYNTHETIC RUBBER	FKM

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K

SIZE	d	L1	L2	H	d1	d2	D	C	t	n	h
40	40	100	95	137	40	40	140	105	20	4	19
50	50	110	105	171	50	50	155	120	20	4	19

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL43-G1	0.05 ~ 0.1
SL43-G2	OVER 0.1 TO 0.2
SL43-G3	OVER 0.2 TO 0.5
SL43-G4	OVER 0.5 TO 1.0

SL-43 TYPE  
SAFETY RELIEF  
VALVE  
SL-43 型  
安全逃し弁

DRAWING 製 図	T. Chiba
CHECK 検 査	K. Matsuura
DATE 付	2008-12-26
NOTE	

APPROVED DWG.No.  
出 図 番 号

DWG.No.  
SL43-22B-P

**VENN CO., LTD.**  
株式会社