


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	CAST IRON	FC 200
2	BOTTOM PLUG	シタフタ	BRASS	C 3771
3	SPRING CASE	バネケース	CAST IRON	FC 200
4	CAP	キャップ	ZINC ALLOY CASTING	ZDC2
5	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 403
6	DISC	ディスク	"	SUS 304
7	STEM	ステム	"	"
8	STEM GUIDE	ステムアンナイ	BRASS	C 3604 B
9	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	"	"
10	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	SYNTHETIC RUBBER & PLASTICS	Si & PTFE
11	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	CAST IRON	FC 200
12	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	BRASS	C 3604 B
13	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	"	C 3771
14	LOCK NUT	チョウセツL ナット	ROLLED STEEL	SS 400
15	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWP-A(15-25A) SAE9254(32, 40A)
16	DISC SPRING	ベンバネ	STAINLESS STEEL	SUS304-WPB
17	BOLT	ボルト	ROLLED STEEL	SS 400
18	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
19	SPRING WASHER	バネザガネ	CARBON STEEL	SWRH
20	BUSHING	ブッシング	BRASS	C 3604 B

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L	G	H	A	Rc N	MASS (kg)
15	110	57	202	124	1/2	5
20	110	57	202	124	3/4	5
25	120	63	219	140	1	6.5
32	150	78	274	166	1 1/4	12
40	150	78	274	166	1 1/2	12

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
INLET PRESS. (一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS. (二次側圧力)	MPa
TEMP. (温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RD30-GL	0.02 ~ 0.2
RD30-GH	0.15 ~ 0.4

RD-30 TYPE PRESSURE REDUCING VALVE RD-30 型 減圧弁	DRAWING 製 図	H. sasaki
	CHECK 検 査	Y. Yonekura
	DATE 日 付	2016-11-4
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No. RD30-11R-P		
 VENN CO., LTD. 株式会社		