



水道法性能基準適合品
[鉛除去表面処理]

SIZE : 32~50

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST BRONZE	CAC 406
2	SPRING CASE	バネケース	ALUMINIUM ALLOY	ADC12
3	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	BRASS	C 3604 B
4	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
5	SEAT RING	ベンザ	CAST BRONZE	CAC 406
6	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムオサエ	"	CAC 406C
7	STRAINER CAP	ストレーナキャップ	"	CAC 406
8	DISC HOLDER	ディスクホルダー	STAINLESS STEEL	SUS 304
9	STEM	ステム	"	"
10	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	"	SUS 416 or SUS 304
11	LOCK NUT	6カクナット	"	SUS 304
12	NUT	6カクナット	"	"
13	SPRING WASHER	バネザガネ	"	"
14	U NUT	U ナット	"	"
15	BOLT	6カクボルト	"	"
16	MACHINE SCREW BOLT	ナベコネジ (15~25A) 6カクボルト (32~50A)	"	"
17	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC
18	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	SYNTHETIC RUBBER	EPDM
19	SEAT DISC	シートディスク	"	"
20	DISC SEAT	ディスクオサエ	CAST BRONZE	CAC 406C
21	GUIDE RING	ガイドリング	STAINLESS STEEL	SUS 304
22	STRAINER	ストレーナ	"	"
23	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	EPDM
24	O RING	O リング	"	"
25	O RING	O リング	"	"
26	O RING	O リング	"	"
27	O RING	O リング	"	"
28	PLUG	プラグ	BRASS	C 3604 B
29	WASHER	ザガネ	COPPER	C 1100 P
30	CAP	キャップ	PLASTICS	PVC

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L	L1	H	H1	Rc d	A
15	125	73	140	41	1/2	100
20	130	77	140	41	3/4	100
25	145	82	141	41	1	100
32	175	105	187	50	1 1/4	116
40	180	108	187	50	1 1/2	116
50	205	122	206	50	2	142

TYPE	CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RD-32N TYPE L	RD32N-FL	0.05 ~ 0.35
RD-32N TYPE H	RD32N-FH	0.30 ~ 0.70

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

RD-32N TYPE
PRESSURE
REDUCING VALVE
RD-32N 型
減圧弁

DRAWING 製 図	S. Sato
CHECK 検 査	S. Hosokawa
DATE 日 付	2024- 3-29
NOTE	JWWA 1.6MPa

APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	
DWG.No.	
RD32N-61E-P	

