



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	STAINLESS STEEL	SCS 13
2	SPRING CASE	バネケース	ALUMINIUM ALLOY	ADC 12
3	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	BRASS	C 3604 B
4	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
5	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
6	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムオサエ	"	"
7	DISC HOLDER	ディスクホルダー	"	"
8	STEM	ステム	"	"
9	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	"	SUS 416 or SUS 304
10	LOCK NUT	6カクナット	"	SUS 304
11	NUT	6カクナット	"	"
12	SPRING WASHER	バネザガネ	"	"
13	U NUT	U ナット	"	"
14	BOLT	6カクボルト	"	"
15	MACHINE SCREW BOLT	ナベコネジ (25A) 6カクボルト (32~50A)	"	"
16	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC
17	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	SYNTHETIC RUBBER	EPDM
18	SEAT DISC	シートディスク	"	"
19	DISC SEAT	ディスクオサエ	STAINLESS STEEL	SUS 304
20	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	EPDM
21	O RING	O リング	"	"
22	O RING	O リング	"	"
23	O RING	O リング	"	"
24	PLUG	プラグ	STAINLESS STEEL	SUS 304
25	WASHER	ザガネ	COPPER	C 1100 P
26	CAP	キャップ	PLASTICS	PVC
27	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	EPDM

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 16K

SIZE	L	A	H	D	C	d	t	n	h
25	160	100	141	125	90	25	14	4	19
32	160	116	187	135	100	32	16	4	19
40	160	116	187	140	105	40	16	4	19
50	210	142	206	155	120	50	16	8	19

TYPE	CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RD-36F TYPE L	RD36F-DL	0.05 ~ 0.35
RD-36F TYPE H	RD36F-DH	0.30 ~ 0.70

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

RD-36F TYPE PRESSURE REDUCING VALVE RD-36F 型 減圧弁	DRAWING 製 図	S. Sato
	CHECK 検 査	S. Hosokawa
	DATE 日 付	2024- 3-29
	NOTE	1.6MPa
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No. RD36F-51J-P		