


SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
SET PRESS. (設定圧力)	MPa
TEMP. (温度)	℃

No.	NAME OF PARTS	部品名	MATERIAL	材質
1	VALVE BODY	ボンタイ	CAST IRON	FC 200
2	SPRING CASE	バネケース	"	"
3	COVER FLANGE	バネケースフタ	"	"
4	CAP	キャップ	"	"
5	GUIDE PLATE	ナカフタ	"	"
6	SEAT RING	ベンザ	CAST BRONZE	CAC 406
7	DISC	ペンタイ	"	"
8	BLOWDOWN RING	カゲンワ	"	"
9	DISC GUIDE	ベンアンナイ	"	"
10	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	ROLLED STEEL	SS 400
11	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SUP 9,9A
12	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	ROLLED STEEL	SS 400
13	STEM BUSHING	バネウケザ	STAINLESS STEEL	SUS 403
14	STEM GUIDE	ステムアンナイ	BRASS	C 3604 B
15	STEM	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 403
16	BEARING BUSHING	ジクウケオサエ	"	"
17	BEARING	ジクウケ	BEARING STEEL	SUJ 2
18	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3604 B
19	LOCK NUT	チョウセツL ナット	ROLLED STEEL	SS 400
20	SET SCREW, NUT	セットボルト, ナット	"	"
21	SET SCREW, NUT	セットボルト, ナット	"	"
22	STEM NUT	ステムナット	"	"
23	LOCK NUT	ロックナット	"	"
24	FORKED LEVER	レバーA	CAST IRON	FC 200
25	LEVER	レバーB	"	"
26	PIN & SPLIT PIN	ピン & ワリピン	ROLLED STEEL & CARBON STEEL	SS 400 & SWRM 12
27	STUD, NUT	スタッド, ナット	ROLLED STEEL	SS 400
28	STUD, NUT	スタッド, ナット	"	"
29	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
30	WIRE	フラインセン	STAINLESS STEEL	SUS 304
31	SEAL	フラインダマ	TIN	Sn
32	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	d	L1	L2	H	d1	d2	D	C	g	t	f	n	h
125	JIS 5K	130	178	178	672	125	125	235	200	176	20	2	8	19
	JIS 10K	130	182	182	672	125	125	250	210	182	24	2	8	23
150	JIS 5K	160	215	204	725	150	150	265	230	206	22	2	8	19
	JIS 10K	160	219	208	725	150	150	280	240	212	26	2	8	23

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL23-B1	0.035 ~ 0.07
SL23-B2	OVER 0.07 TO 0.1
SL23-B3	OVER 0.1 TO 0.3
SL23-B4	OVER 0.3 TO 0.5
SL23-B5	OVER 0.5 TO 0.7
SL23-B6	OVER 0.7 TO 0.85
SL23-B7	OVER 0.85 TO 1.0

SL-23 TYPE SAFETY VALVE		DRAWING 製 図	S. Sato
		CHECK 検 査	S. Hosokawa
		DATE 日 付	2023- 8- 7
		NOTE	
SL-23 型 安全弁			
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号			
DWG.No.			
SL23-02J-P		 VENN CO., LTD. 株式会社	