



NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホントイ	CAC408	1
2	COVER	ウエフタ	C3771B	1
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304.TP	1
4	FIXED CORE	コテイコア	SUS & Cu	1
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1
6	O RING	Oリング	NBR	1
7	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	NBR	1
8	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	CAC902C	1
9	DIAPHRAGM WASHER	ダイヤフラムオサエ	C3604B	1
10	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1
11	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1
12	U NUT & WASHER	Uナット & サラバネ	SUS304	1
13	O RING	Oリング	NBR	1
14	PILOT DISC	Pディスク	NBR	1
15	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
16	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
17	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1
18	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1
19	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1
20	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4~6
21	MAGNET COIL	デンジコイル		1
22	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
23	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
24	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
25	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
26	TERMINAL BOX	タンシバコ		1
27	O RING	Oリング	NBR	2
28	GROUND PLATE	アースプレート	A5052P	1

DIMENSIONS(mm) FLANGE CODE: JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	G	A	B	E
32	32	150	135	100	16	4	19	138	32	59	111	110
40	40	160	140	105	16	4	19	141	35	59	111	113
50	50	190	155	120	16	4	19	153	41	59	111	125

作動  
OPERATION  
通電開  
ENERGIZED OPEN

CODE 製品記号	RATED VOLTAGE 定格電圧
WF22-FT1	AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz
WF22-FT2	AC200V 50/60Hz AC220V 60Hz
WF22-F	AC24V 50/60Hz

WF-22 TYPE SOLENOID VALVE  WF-22型 電磁弁	DRAWING 製 図	S. Akiyama
	CHECK 検 図	H. Kobayashi
	DATE 付	2024-6-5
	NOTE	AC用、端子箱付 32/50A

APPROVED DWG.No.  
出 図 番 号  
  
DWG.No.  
WF22-102D-P

**VENN CO., LTD.**  
株式会社

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

※TB-03型以外の端子箱付、  
又はサージキラー付の場合はWF22-F