





<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	AD19-M	AD19F-M	AD22-D	AD22F-D	
	標準品	標準品	標準品	標準品	
スチームトラップ	1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※  型式：AD-19型	1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※  型式：AD-19F型	1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※  型式：AD-22型	1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※  型式：AD-22F型	
	POINT	サーモダイナミック式		ステンレス製 スチームトラップ	
標準仕様	形式	サーモダイナミック式 (ディスク式)			
	適用流体	蒸気			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	0.03～1.6MPa			
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K・16K・20K(共用) FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 20K RFフランジ☆
	材質	FCD ディスク・弁座 (SUS)		SCS SUS	
背圧許容度	入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)				
価格(円)	呼び径	ねじ込形	フランジ形	ねじ込形	フランジ形
	15	33,600	46,600	82,700	141,000
	20	34,700	49,200	86,100	168,000
	25	36,300	53,000	89,400	198,000
記事	●一次側不凍結弁付のAD-19B型 (ねじ込形)、AD-19FB型 (フランジ形) も製作しています。 (適用圧力は0.07～1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。		☆JIS 10K FF・RF、16K RFフランジも製作しています。 ●一次側不凍結弁付のAD-22B型(ねじ込形)、AD-22FB型(フランジ形)も製作しています。(適用圧力は0.07～1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。		
	