

## 新製品の価格ご案内


謹啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
 平素は印製品のご採用、お取扱につき格別のご支援を賜り誠に有難く御礼申し上げます。  
 さてこの度、大口径ディスク式スチームトラップの新製品(呼び径32~50)を発売させていただくことになりましたので、価格のご案内を申し上げます。  
 今後とも新製品の開発はもとより、品質の向上、サービスの徹底に全力を傾注する所存でございます。  
 なにとぞ宜しくご高配賜りますようお願い申し上げます。 敬具

# 大口径ディスク式スチームトラップ

## 部品交換・メンテナンスが容易です。


配管系統、ヘッダ、小型熱交換器、高温トレースヒータなどに最適。

- ・ ボルト式で配管したまま主要部交換が可能 ●発売日:2025年2月12日
- ・ 適用圧力 MAX.1.6MPa
- ・ ストレーナ(80メッシュ)内蔵
- ・ 要部材質ステンレス鋼製
- ・ 不凍結弁組込み可能(オプション)



AD-19F型  
(呼び径15~25)

**NEW**



AD-19F型  
(呼び径32~50)

| 型式            | AD-19F型  |   |                          |                      |          |
|---------------|--|---|--------------------------|----------------------|----------|
|               | 製品記号   | AD19F-M   | AD19F-M <sup>①</sup> 注1. | AD19F-M <sup>②</sup> |          |
| 形式            | ディスク式  |   |                          |                      |          |
| 呼び径           | 15~25  | 32~50   |                          |                      |          |
| 適用流体          | 蒸気・ドレン   |   |                          |                      |          |
| 流体温度          | 220℃以下   |   |                          |                      |          |
| 適用圧力          | 0.03~1.6MPa <sup>注1.</sup>   |   |                          |                      |          |
| 端接続           | JIS 10K・16K・20K(共用)<br>FFフランジ  | ①: JIS 10K FFフランジ <sup>注1.</sup><br>②: JIS 20K RFフランジ |                          |                      |          |
| 材質            | 本体・上蓋(FCD)、ディスク・弁座(SUS)  |   |                          |                      |          |
| 背圧許容度         | 一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)   |   |                          |                      |          |
| 本体耐圧性能        | 水圧にて2.4MPa   |   |                          |                      |          |
| 取付姿勢          | 水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(ウエフタ下向き除く)  |   |                          |                      |          |
| ストレーナ         | 80メッシュ   |   |                          |                      |          |
| 標準仕様          | 呼び径  | 標準品   | 梱包質量(kg)                 | 標準品                  | 梱包質量(kg) |
|               | 15   | 46,600  | 4                        |                      |          |
|               | 20   | 49,200  | 4.4                      |                      |          |
|               | 25   | 53,000  | 5.8                      |                      |          |
|               | <b>NEW</b> 32  |   |                          | 115,000              | 10.3     |
|               | <b>NEW</b> 40  |   |                          | 120,000              | 10.7     |
| <b>NEW</b> 50 |  |   | 125,000                  | 11.3                 |          |
| 記事欄           | 注1. AD19F-M1の適用圧力は0.03~1.0MPaとなります。<br>注2. 一次側不凍結弁付のAD-19FB型(フランジ形)も製作しています。<br>(適用圧力の最低値は0.07MPaとなります。) |   |                          |                      |          |

- 記載の仕様、価格などは予告なく変更させていただくことがあります。
- 記載価格には消費税は含まれておりません。
- お引合い、ご発注時の詳細事項、及びご不明な点については弊社営業担当までお問い合わせください。

**注意** ●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと事故の原因になることがあります。  
 ●ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。取扱いを誤りますと故障や事故の原因になります。

この価格表の記載内容は2025年2月現在のものです。

流れ・ビューティフル  
**株式会社**  
 本社 〒231-0013  
 神奈川県横浜市中央区住吉町3-30  
<https://www.venn.co.jp>

東日本営業部  
 ☆東京営業所 TEL 045-227-5247  
 ☆西関東営業所 TEL 042-772-8531  
 ☆東関東営業所 TEL 043-242-0171  
 ☆北関東営業所 TEL 048-663-8141  
 ☆関東営業所 TEL 027-252-4248  
 新潟出張所 TEL 025-282-3833  
 ☆仙台営業所 TEL 022-287-6211

☆盛岡営業所 TEL 019-697-7651  
 ☆札幌営業所 TEL 011-875-8007  
 西日本営業部  
 ☆大阪営業所 TEL 06-6325-1501  
 岡山出張所 TEL 06-6325-1501  
 ☆名古屋営業所 TEL 052-411-5840  
 静岡出張所 TEL 054-297-5488  
 ☆金沢営業所 TEL 076-261-6989

☆広島営業所 TEL 082-230-4511  
 ☆福岡営業所 TEL 092-291-2929

ISO9001  
 岩手工場・相模原工場  
 25.02-KO

拠点情報  
 二次元コード