





<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	AD19-M	AD19F-M	AD22-D	AD22F-D					
	標準品	標準品	標準品	標準品					
スチームトラップ	1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※ (蒸気)	1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※ (蒸気)	1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※ (蒸気)	1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※ (蒸気)					
									
	型式：AD-19型	型式：AD-19F型	型式：AD-22型	型式：AD-22F型					
POINT	サーモダイナミック式		ステンレス製 スチームトラップ						
標準仕様	形式	サーモダイナミック式 (ディスク式)							
	適用流体	蒸気							
	流体温度	220℃以下							
	適用圧力	0.03～1.6MPa							
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K・16K・20K(共用) FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 20K RFフランジ☆				
	材質	FCD ディスク・弁座 (SUS)		SCS SUS					
背圧許容度	入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)								
価格(円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ねじ込形	梱包質量 (kg)	フランジ形	寸法L (mm) 梱包質量 (kg)
	15	33,600	98×132 2.3	46,600	175×132 4	82,700	2.1	141,000	175 4.4
	20	34,700	104×132 2.4	49,200	195×132 4.4	86,100	2.1	168,000	195 4.7
	25	36,300	112×140 2.7	53,000	215×140 5.8	89,400	2.1	198,000	215 5.4
記事	●一次側不凍結弁付のAD-19B型 (ねじ込形)、AD-19FB型 (フランジ形) も製作しています。 (適用圧力は0.07～1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。					☆JIS 10K FF・RF、16K RFフランジも製作しています。 ●一次側不凍結弁付のAD-22B型 (ねじ込形)、AD-22FB型 (フランジ形) も製作しています。(適用圧力は0.07～1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。			
	