





<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	ADB20-G	ADB20F-G	ADB21-D	ADB21F-D
	標準品	標準品	標準品	標準品
スチームトラップ	1.0MPa FC製 蒸気 三役 パイパス⊕ストップ⊕トラップ	1.0MPa FC製 蒸気 三役 パイパス⊕ストップ⊕トラップ	1.0MPa SCS製 蒸気 三役 トラップ⊕パイパス⊕ストップ	1.0MPa SCS製 蒸気 三役 トラップ⊕パイパス⊕ストップ
				
	型式：ADB-20型	型式：ADB-20F型	型式：ADB-21型	型式：ADB-21F型


POINT **パイパス付スチームトラップ、サーモダイナミック式** **ステンレス製 パイパス付スチームトラップ**

標準仕様	形式	サーモダイナミック式 (ディスク式)			
	適用流体	蒸気			
	流体温度	184℃以下			
	適用圧力	0.03~1.0MPa			
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
材質	本体	FC		SCS	
	要部	ディスク・弁座 (SUS)、コック (CAC)		ディスク・弁座・ボール (SUS)	
背圧許容度	入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)				

呼び径	ねじ込形		フランジ形		ねじ込形			フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	
15	66,200	130×140 3.5	86,000	170×140 4.9	172,000	80×106 2 (10.5)	225,000	175×106 3.4	
20	66,200	130×140 3.5	86,000	170×140 5	172,000	80×106 2 (10.5)	235,000	195×106 3.7	
25	66,200	130×140 3.5	89,700	170×140 6.3	172,000	80×106 2 (10.5)	253,000	215×106 4.7	


■価格加算


記号	仕様	加算額
4-3	切換レバー固定式	3,200





切換レバー固定式

記事









8

スチームトラップ

蒸気