

9		製品記号		AF4S-G	AF4SN-G	AF4M-G	AF4CN-G				
空気抜弁		標準品		標準品		標準品					
		1.0MPa		FC製		1.0MPa					
POINT		水・温水・油用		高温用		ナイロンコーティング					
		標準仕様	形式	フロート式							
適用流体	水・温水・油 (比重0.9以上)		水・温水		水・温水・油 (比重0.9以上)						
流体温度	5~90°C		5~60°C		5~150°C						
適用圧力	1.0MPa以下										
端接続	入口側		JIS Rcねじ								
	排出口		JIS Rc $\frac{3}{8}$ ねじ								
材質	本体		FC				FC				
	弁体・弁座		弁体 (SUS)、弁座 (C3604・NBR)		SUS		弁体 (SUS)、弁座 (C3604・NBR)				
塗装	内面		防錆油	水道用液状エポキシ樹脂塗装		防錆油					
	外面		メタリックブルー		耐熱シルバー		ナイロン11コーティング				
価格	呼び径	水・温水・油用		水道法性能基準適合品		高温用					
	15	20,700	114×154 3.2	6 (19.5)	26,800	30,600	114×150 3.2	6 (19.5)	31,300	114×154 3.2	6 (19.5)
		20	20,700	114×154 3.2	6 (19.5)	26,800	30,600	114×150 3.2	6 (19.5)	31,300	114×154 3.2
	25	26,100	130×169 4.3	5 (21.5)	32,000	40,000	130×165 4.3	5 (21.5)	37,600	130×169 4.3	5 (21.5)
		32	26,100	130×169 4.3	5 (21.5)	32,000	40,000	130×165 4.3	5 (21.5)	37,600	130×169 4.3
記事		<p>注1. 内部に錆の発生を嫌う場合は、AF-4CN、5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。</p> <p>注2. 国土交通省仕様の場合は、AF-5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。 (115、116、118、120頁参照)</p>									
											