

9		製品記号		AF4S-G	AF4SN-G	AF4M-G	AF4CN-G
空気抜弁		標準品		標準品		標準品	
		1.0MPa		FC製		1.0MPa FC製 高温用	
POINT		水・温水・油用		高温用		ナイロンコーティング	
		標準仕様	形式	フロート式			
適用流体	水・温水・油 (比重0.9以上)		水・温水		水・温水・油 (比重0.9以上)		
流体温度	5~90°C		5~60°C		5~150°C		
適用圧力	1.0MPa以下						
端接続	入口側 排出側		JIS Rcねじ				
材質	本体	FC				FC	
	弁体・弁座 フロート	弁体 (SUS)、弁座 (C3604・NBR)		SUS		SUS	
塗装	内面	防錆油	水道用液状エポキシ樹脂塗装		防錆油		ナイロン11コーティング
	外面	メタリックブルー		耐熱シルバー		ナイロン11コーティング	
価格	呼び径	水・温水・油用	水道法性能基準適合品	高温用	ナイロンコーティング	寸法A×H (mm)	梱包数 (質量 kg)
	15	20,700	26,800	30,600	31,300	114×154 3.2	6 (19.5)
		20,700	26,800	30,600	31,300	114×154 3.2	6 (19.5)
	25	26,100	32,000	40,000	37,600	130×169 4.3	5 (21.5)
		26,100	32,000	40,000	37,600	130×169 4.3	5 (21.5)
32	26,100	32,000	40,000	37,600	130×169 4.3	5 (21.5)	
	26,100	32,000	40,000	37,600	130×169 4.3	5 (21.5)	
記事		<p>注1. 内部に錆の発生を嫌う場合は、AF-4CN、5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。</p> <p>注2. 国土交通省仕様の場合は、AF-5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。(115、116、118、120頁参照)</p>					
							