

9		製品記号		AF4S-G	AF4SN-G	AF4M-G	AF4CN-G	
空気抜弁		標準品		標準品		標準品		
		1.0MPa		FC製		1.0MPa FC製 高温用		
POINT		水・温水・油用		高温用		ナイロンコーティング		
		標準仕様	形式	フロート式				
適用流体	水・温水・油 (比重0.9以上)		水・温水		水・温水・油 (比重0.9以上)			
流体温度	5~90°C		5~60°C		5~150°C			
適用圧力	1.0MPa以下							
端接続	入口側		JIS Rcねじ					
	排出口		JIS Rc $\frac{3}{8}$ ねじ					
材質	本体	FC				FC		
	弁体・弁座 フロート	弁体 (SUS)、弁座 (C3604・NBR)		SUS		SUS		
塗装	内面	防錆油	水道用液状エポキシ樹脂塗装		防錆油		ナイロン11コーティング	
	外面	メタリックブルー		耐熱シルバー		ナイロン11コーティング		
価格	呼び径	水・温水・油用	水道法性能基準適合品	高温用	ナイロンコーティング	寸法A×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	
	15	20,700	26,800	30,600	31,300	114×150 3.2	6 (19.5)	
		20,700	26,800	30,600	31,300	114×150 3.2	6 (19.5)	
	25	26,100	32,000	40,000	37,600	130×165 4.3	5 (21.5)	
		26,100	32,000	40,000	37,600	130×165 4.3	5 (21.5)	
32	26,100	32,000	40,000	37,600	130×169 4.3	5 (21.5)		
	26,100	32,000	40,000	37,600	130×169 4.3	5 (21.5)		
記事		<p>注1. 内部に錆の発生を嫌う場合は、AF-4CN、5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。</p> <p>注2. 国土交通省仕様の場合は、AF-5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。(115、116、118、120頁参照)</p>						
								