



9 製品記号		AF6N-F	AF17N-FU	AF17N-FT	AF17N-FS													
 <b>空気抜弁</b>		標準品	標準品	標準品	標準品													
		<b>1.0MPa</b> C3771製 水道法性能基準適合品   型式：AF-6N型	<b>1.0MPa</b> 水道法性能基準適合品   型式：AF-17N型		CAC製													
<b>POINT</b>		<b>小型黄銅製</b>		<b>小型青銅製</b>														
標準仕様	形式	フロート式		フロート式														
	適用流体	水・温水		水・温水														
	流体温度	5~100℃		5~100℃														
	適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下														
	端接続	JIS Rねじ 注1.		JIS Rねじ 注.														
	材質	本体	C3771ニッケルクロムメッキ		CAC													
		弁体・弁座	CAC・EPDM		CAC・EPDM													
		フロート	PP樹脂		PP樹脂													
付属品 (排出口端接続)	(内径φ5ビニルチューブ用) 注2.		ユニオン継手 (外径φ8銅管用)	チューブ継手	(JIS Rc 1/4ねじ)													
その他	—		—	ホースバンド 内径φ6ビニルチューブ500mm付属	—													
呼び径	<b>1.0MPa用</b>	寸法D×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	<b>ユニオン継手付属</b>	<b>チューブ継手付属</b>	<b>(JIS Rc 1/4ねじ)</b>												
価格 (円)	15	<b>19,200</b>	59×112 0.7	20 (14)	<b>22,700</b>	<b>22,500</b>	<b>21,600</b>											
	20	<b>19,200</b>	59×112 0.7	20 (14)	<b>22,700</b>	<b>22,500</b>	<b>21,600</b>											
	25	<b>19,200</b>	59×112 0.7	20 (14)	<b>22,700</b>	<b>22,500</b>	<b>21,600</b>											
記 事		注1.管端コア (P・V兼用コア) に対応しています。 注2.ビニルチューブは付属していません。 注3.国土交通省仕様の場合は、AF-5N、10、10H、17N、22N型をご使用ください。(115,116,118,120頁参照)		注.管端コア (P・V兼用コア) に対応しています。 <b>■寸法、梱包質量、梱包数量</b>														
																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>呼び径</th> <th>寸法D×H (mm) 梱包質量 (kg)</th> <th>梱包数 (質量) (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>59×128 0.7</td> <td>20 (14)</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>59×128 0.75</td> <td>20 (15)</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>59×128 0.75</td> <td>20 (15)</td> </tr> </tbody> </table>		呼び径	寸法D×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)	15	59×128 0.7	20 (14)	20	59×128 0.75	20 (15)	25	59×128 0.75	20 (15)			
呼び径	寸法D×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)																
15	59×128 0.7	20 (14)																
20	59×128 0.75	20 (15)																
25	59×128 0.75	20 (15)																