








9 製品記号  空気抜弁	AF10-D 標準品	AF10H-D 標準品	AF10-DT 標準品
	1.0MPa 水道法性能基準適合品  型式: AF-10型	ステンレス鋼製 ストレーナ内蔵※  型式: AF-10H型	1.0MPa ステンレス鋼製 水道法性能基準適合品 ストレーナ内蔵※  型式: AF-10型

POINT	ステンレス鋼製空気抜弁		ステンレス鋼製空気抜弁・チューブ継手付		
標準仕様	形式	フロート式			
	適用流体	水・温水・油 (比重0.8以上★ ¹)			
	流体温度	5~90℃	5~150℃	5~90℃	
	適用圧力	1.0MPa以下			
	端接続	入口側	JIS Rねじ		
		排出口	JIS Rc ³ / ₈ ねじ★ ²		
	材質	本体	ステンレス鋼製		
弁体・弁座		SUS・FKM			
フロート		SUS			
その他付属品	ストレーナ内蔵※		ホースバンド、内径φ6ビニルチューブ500mm付属		

呼び径	ステンレス鋼	梱包数 (質量) (kg)	高温用	チューブ継手付	梱包数 (質量) (kg)
15	26,100	20 (15)	30,000	28,200	20 (20)
20	26,100	20 (15)	30,000	28,200	20 (20)
25	26,100	20 (15)	30,000	28,200	20 (21)

9 空気抜弁 	★ ¹ 比重0.7~0.8用はお問い合わせください。 ★ ² ユニオン継手付 (φ8SUS管用) も製作しています。 ■ユニオン継手付 (φ8SUS管用)									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>価格 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AF10-DU</td> <td>5~90℃</td> <td>30,900</td> </tr> <tr> <td>AF10H-DU</td> <td>5~150℃</td> <td>34,700</td> </tr> </tbody> </table> ※ストレーナの網目は20メッシュです。 	製品記号	仕様	価格 (円)	AF10-DU	5~90℃	30,900	AF10H-DU	5~150℃	34,700
	製品記号	仕様	価格 (円)							
AF10-DU	5~90℃	30,900								
AF10H-DU	5~150℃	34,700								
記事  梱包質量0.8kg										