





|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">9</div> 製品記号 | AF10-D  | AF10H-D   | AF10-DT   |
|  | 標準品   | 標準品   | 標準品   |
| 空気抜弁   | 1.0MPa<br>水道法性能基準適合品  | ステンレス鋼製<br>ストレーナ内蔵※   | 1.0MPa ステンレス鋼製<br>水道法性能基準適合品 ストレーナ内蔵※   |
|  |  |  |   |
|  | 型式：AF-10型   | 型式：AF-10H型  | 型式：AF-10型   |

|              |                    |                            |
|--------------|--------------------|----------------------------|
| <b>POINT</b> | <b>ステンレス鋼製空気抜弁</b> | <b>ステンレス鋼製空気抜弁・チューブ継手付</b> |
|--------------|--------------------|----------------------------|

|      |      |                                 |   |       |  |
|------|------|---------------------------------|---|-------|--|
| 標準仕様 | 形式   | フロート式                           |   |       |  |
|      | 適用流体 | 水・温水・油 (比重0.8以上★ <sup>1</sup> ) |   |       |  |
|      | 流体温度 | 5~90℃                           | 5~150℃  | 5~90℃ |  |
|      | 適用圧力 | 1.0MPa以下                        |   |       |  |
|      | 端接続  | 入口側                             | JIS Rねじ   |       |  |
|      |      | 排出口                             | JIS Rc <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ねじ★ <sup>2</sup> |       |  |
|      | 材質   | 本体                              | ステンレス鋼製   |       |  |
|      |      | 弁体・弁座                           | SUS・FKM   |       |  |
|      |      | フロート                            | SUS   |       |  |
|      | その他  | ストレーナ内蔵※                        |   |       |  |
| 付属品  |      |                                 | ホースバンド、内径φ6ビニルチューブ500mm付属                           |       |  |

|       |     |        |                     |        |         |                     |
|-------|-----|--------|---------------------|--------|---------|---------------------|
|       | 呼び径 | ステンレス鋼 | 梱包数<br>(質量)<br>(kg) | 高温用    | チューブ継手付 | 梱包数<br>(質量)<br>(kg) |
| 価格(円) | 15  | 26,100 | 20<br>(15)          | 30,000 | 28,200  | 20<br>(20)          |
|       | 20  | 26,100 | 20<br>(15)          | 30,000 | 28,200  | 20<br>(20)          |
|       | 25  | 26,100 | 20<br>(15)          | 30,000 | 28,200  | 20<br>(21)          |

★<sup>1</sup>比重0.7~0.8用はお問い合わせください。  
 ★<sup>2</sup>ユニオン継手付 (φ8SUS管用) も製作しています。


■ユニオン継手付 (φ8SUS管用)

| 製品記号     | 仕様     | 価格(円)  |
|----------|--------|--------|
| AF10-DU  | 5~90℃  | 30,900 |
| AF10H-DU | 5~150℃ | 34,700 |

※ストレーナの網目は20メッシュです。



記 事



梱包質量0.8kg