





8 製品記号		AF12-G		AF11H-B		AF11HF-B		
標準品		標準品		標準品		標準品		
0.4MPa		FC製		0.5MPa		FC製		
0.35MPa		FC製						
 スチームトラップ		 型式：AF-12型		 型式：AF-11H型		 型式：AF-11HF型		
		POINT 小型・ねじ込形 入口・出口配管接続の選択可能		POINT 多量トラップ ドレン発生量の多い所に最適				
標準仕様	形式	メカニカル式（フロート式）		メカニカル式（フロート式）				
	適用流体	蒸気		蒸気				
	流体温度	150℃以下		160℃以下		150℃以下		
	適用圧力	0.4MPa以下		0.5MPa以下		0.35MPa以下		
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ		JIS 5K FFフランジ*		
材質	本体	FC		FC				
	弁体・弁座	SUS		SUS				
	フロート	SUS		SUS				
呼び径	小型・ねじ込形		多量トラップ ねじ込形		多量トラップ フランジ形			
価格 (円)	15	65,100	110×129 6 梱包質量(kg)	5 (32)	89,100	285×252 15 梱包質量(kg)	660×452 99 660×452 100	
	20	65,100	110×129 6 梱包質量(kg)	5 (32)	89,100	285×252 15 梱包質量(kg)		
	25	67,400	120×145 8 梱包質量(kg)	5 (42)	103,000	290×261 17 梱包質量(kg)		
	32				103,000	290×261 17 梱包質量(kg)		
	40				137,000	370×336 33 梱包質量(kg)		
	50				137,000	370×336 33 梱包質量(kg)		
	65					334,000		660×452 99 梱包質量(kg)
	80					334,000		660×452 100 梱包質量(kg)
記事	 つり下げ金具 (付属品)							
		※相フランジ、ボルト、ナット、ガスケット付属						