

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">9</div> 製品記号	AF22N-JU	AF22N-JT	AF22N-J	
	標準品	標準品	標準品	
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">9</div> 空気抜弁	0.5MPa 水道法性能基準適合品			
	CAC製			
型式：AF-22N型				
POINT	温水用、カルキ・ゴミ噛み対策品			
標準仕様	形式	フロート式		
	適用流体	温水・水		
	流体温度	5~100℃		
	適用圧力	0.5MPa以下★		
	端接統	JIS Rねじ 注.		
	材質	本体	CAC	
		弁体・弁座	SUS・FKM	
		フロート	合成樹脂	
付属品(排出口接続)	ユニオン継手 (外径φ8銅管用)	チューブ継手	(JIS Rc 1/4ねじ)	
その他	—	ホースバンド 内径φ6シリコンチューブ500mm付属	—	
呼び径	ユニオン継手付属	チューブ継手付属	(JIS Rc 1/4ねじ)	
価格(円)	15	29,300	30,300	28,100
	20	29,300	30,300	28,100
	25	29,300	30,300	28,100
記事	★適用圧力1.0MPa以下はお問い合わせください。 注.管端コア (P・V兼用コア) に対応しています。			
	梱包質量1.1kg			