

8 製品記号		AK1H-GL	AK1H-GH	AK2H-GL	AK2H-GH	AK20-M	
蒸気		標準品		標準品		受注品	
スチームトラップ		0.7MPa FC製 蒸気	1.0MPa FC製	0.7MPa FC製 蒸気	1.0MPa FC製	2.0MPa 蒸気	FCD製
POINT		バケット式、ねじ込形		バケット式、フランジ形		バケット式 MAX.2.0MPa プロテクター搭載	
標準仕様		メカニカル式(下向バケット式)					
形式		蒸気					
適用流体		蒸気					
流体温度		184℃以下		184℃以下★		220℃以下	
適用圧力範囲		0.035~0.7MPa	0.035~1.0MPa	0.02~0.7MPa	0.02~1.0MPa	0.035~2.0MPa	
端接続		JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ	
材質		FC		SUS		FCD	
本体		FC		SUS		FCD	
弁体・弁座		FC		SUS		FCD	
バケット		FC		SUS		FCD	
プロテクター		—		—		SCS	
呼び径		0.7MPa用		0.7MPa用	1.0MPa用		2.0MPa用
		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 (kg))	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 (kg))	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 (kg))
15		21,100	130×141 3 6 (19)	21,600	280×249 20.5	101,000	184×204 11.5
20		23,800	148×162 4.7 4 (18)	24,600	290×249 21	101,000	184×204 11.5
25		33,400	184×179 6.2 4 (25)	34,400	290×249 22	101,000	184×204 11.5
32				125,000	280×249 20.5	129,000	
40				150,000	290×249 21	157,000	
50				218,000	290×249 22	227,000	
65				371,000	480×500 87		
80				376,000	480×500 90.2		
記事		注.圧力が0.035MPa以下又は0.1MPa以下で極端に流量が少ない場合は、他の型式(AT-1,4型、AF-12型)をご使用ください。		★流体温度220℃以下はお問い合わせください。			

8 スチームトラップ 蒸気