







<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	AK1H-GL	AK1H-GH	AK2H-GL	AK2H-GH	AK20-M		
	標準品	標準品	標準品	標準品	受注品		
スチームトラップ	0.7MPa FC製	1.0MPa FC製	0.7MPa FC製	1.0MPa FC製	2.0MPa	FCD製	
							
	型式：AK-1H型		型式：AK-2H型		型式：AK-20型		
POINT	バケット式、ねじ込形		バケット式、フランジ形		バケット式 MAX.2.0MPa プロテクター搭載		
標準仕様	メカニカル式(下向バケット式)						
	適用流体 蒸気						
	流体温度 184℃以下		184℃以下★		220℃以下		
	適用圧力範囲 0.035~0.7MPa		0.035~1.0MPa		0.02~0.7MPa 0.02~1.0MPa		
	端接続 JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ		
	材質 本体 FC		FC		FCD		
	弁体・弁座 SUS		SUS		SUS		
バケット プロテクター —		—		SCS			
価格(円)	呼び径	0.7MPa用		1.0MPa用		2.0MPa用	
		寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法L×H (mm)	
	15	21,100	130×141 3	6 (19)	21,600	184×204 11.5	
	20	23,800	148×162 4.7	4 (18)	24,600	184×204 11.5	
	25	33,400	184×179 6.2	4 (25)	34,400	184×204 11.5	
	32				125,000	280×249 20.5	129,000
	40				150,000	290×249 21	157,000
	50				218,000	290×249 22	227,000
65				371,000	480×500 87		
80				376,000	480×500 90.2		
記事	注.圧力が0.035MPa以下又は0.1MPa以下で極端に流量が少ない場合は、他の型式(AT-1,4型、AF-12型)をご使用ください。		★流体温度220℃以下はお問い合わせください。				
							

8

スチームトラップ

蒸気