

| 8 製品記号   |  | AK1H-GL  | AK1H-GH                     | AK2H-GL                 | AK2H-GH             | AK20-M                       |                     |
|----------|--|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 蒸気       |  | 標準品  |                             | 標準品                     |                     | 受注品                          |                     |
| スチームトラップ |  | 0.7MPa FC製<br>蒸気   | 1.0MPa FC製                  | 0.7MPa FC製<br>蒸気        | 1.0MPa FC製          | 2.0MPa<br>蒸気                 | FCD製                |
| POINT    |  | バケット式、ねじ込形   |                             | バケット式、フランジ形             |                     | バケット式 MAX.2.0MPa<br>プロテクター搭載 |                     |
| 標準仕様     |  | メカニカル式(下向バケット式)  |                             |                         |                     |                              |                     |
| 形式       |  | 蒸気   |                             |                         |                     |                              |                     |
| 適用流体     |  | 蒸気   |                             |                         |                     |                              |                     |
| 流体温度     |  | 184℃以下   |                             | 184℃以下★                 |                     | 220℃以下                       |                     |
| 適用圧力範囲   |  | 0.035~0.7MPa   | 0.035~1.0MPa                | 0.02~0.7MPa             | 0.02~1.0MPa         | 0.035~2.0MPa                 |                     |
| 端接続      |  | JIS Rcねじ   |                             | JIS 10K FFフランジ          |                     | JIS Rcねじ                     |                     |
| 材質       |  | FC   |                             | SUS                     |                     | FCD                          |                     |
| 本体       |  | FC   |                             | SUS                     |                     | FCD                          |                     |
| 弁体・弁座    |  | FC   |                             | SUS                     |                     | FCD                          |                     |
| バケット     |  | FC   |                             | SUS                     |                     | FCD                          |                     |
| プロテクター   |  | —  |                             | —                       |                     | SCS                          |                     |
| 呼び径      |  | 0.7MPa用  |                             | 0.7MPa用                 | 1.0MPa用             |                              | 2.0MPa用             |
|          |  | 寸法L×H<br>(mm)  | 梱包数<br>(質量)<br>(kg)         | 寸法L×H<br>(mm)           | 梱包数<br>(質量)<br>(kg) | 寸法L×H<br>(mm)                | 梱包数<br>(質量)<br>(kg) |
| 15       |  | 21,100   | 130×141<br>3<br>6<br>(19)   | 21,600                  | —                   | 101,000                      | 184×204<br>11.5     |
| 20       |  | 23,800   | 148×162<br>4.7<br>4<br>(18) | 24,600                  | —                   | 101,000                      | 184×204<br>11.5     |
| 25       |  | 33,400   | 184×179<br>6.2<br>4<br>(25) | 34,400                  | —                   | 101,000                      | 184×204<br>11.5     |
| 32       |  | —  | —                           | 125,000                 | 280×249<br>20.5     | 129,000                      | —                   |
| 40       |  | —  | —                           | 150,000                 | 290×249<br>21       | 157,000                      | —                   |
| 50       |  | —  | —                           | 218,000                 | 290×249<br>22       | 227,000                      | —                   |
| 65       |  | —  | —                           | 371,000                 | 480×500<br>87       | —                            | —                   |
| 80       |  | —  | —                           | 376,000                 | 480×500<br>90.2     | —                            | —                   |
| 記事       |  | 注.圧力が0.035MPa以下又は0.1MPa以下で極端に流量が少ない場合は、他の型式(AT-1,4型、AF-12型)をご使用ください。 |                             | ★流体温度220℃以下はお問い合わせください。 |                     | 蒸気                           |                     |
|          |  |  |                             |                         |                     |                              |                     |

8 スチームトラップ 蒸気