






8 製品記号		BA5-M	AK21-G
標準品		標準品	標準品
 ドレンセパレーター エアートラップ	蒸気：2.0MPa 空気：0.98MPa (蒸気) (空気)	FCD製  型式：BA-5型	0.98MPa (空気)  FC製 型式：AK-21型
	POINT	安定した熱量を供給 (省エネ対策品)	エアートラップ、メカニカル式
標準仕様	形式	バツフル式	メカニカル式 (下向バケット式)
	適用流体	蒸気・空気	空気
	流体温度	220℃以下	5~100℃
	適用圧力	蒸気：2.0MPa以下、空気：0.98MPa以下	0.01~0.98MPa
	端接続	JIS Rcねじ	JIS Rcねじ
	ドレン排出口	呼び径25以下：JIS Rc $\frac{3}{4}$ 呼び径32・40：JIS Rc1 呼び径50：JIS Rc1 $\frac{1}{4}$	—
材質	本体・フタ・バツフル (FCD)	本体 (FC)、弁体・弁座 (SUS)、バケット (SUS)	
価格 (円)	呼び径	ドレンセパレーター	エアートラップ
		寸法L×H (mm)	寸法L×H (mm)
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)
	15	32,000	33,800
	20	32,000	36,900
	25	44,100	42,700
	32	85,200	
40	85,200		
50	132,000		
記事	<ul style="list-style-type: none"> ●専用の保温ジャケットも製作しています。お問い合わせください。 ※その他蒸気関連製品 <ul style="list-style-type: none"> パイロット式減圧弁：1.0MPa以下 (RP-6型 8頁) ：2.0MPa以下 (RP-9型 11頁) 直動式減圧弁：1.6MPa以下 (RD-40型 12頁) スチームトラップ：1.0MPa以下 (AK-1H型 105頁) ：2.0MPa以下 (AK-20型 105頁) エアートラップ：0.98MPa以下 (AK-21型) 	注.本製品は、内部にドレン流入をスムーズにするよう、通常時バケットの上下動による空気排出 (5L/min程度)がありますので、ご注意ください。 	

8 ドレンセパレーター、エアートラップ

(蒸気)
(空気)