











8	製品記号		AT1A-F		AT1S-F		
	標準品		標準品		標準品		
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		100kPa HA-030準拠品  ベローズ式 CAC製	100kPa HA-030準拠品  ベローズ式 CAC製	蒸気			
		型式：AT-1A型		型式：AT-1S型			
POINT		ラジエータトラップ、ベローズ式					
標準仕様		サーモスタチック式 (ベローズ式)					
形 式		アングル形		ストレート形			
適用流体		蒸気					
流体温度		120℃以下					
適用圧力		10~100kPa					
端 接 続		入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ					
材 本 体		CACニッケルクロムメッキ					
質 要 部		弁体・弁座 (C3604)、ベローズ (C5212)					
呼び径		アングル形		ストレート形			
価 格 (円)	15	16,900	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg) 80×35 0.75	30 (22)	18,100	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg) 123×28 0.85	30 (25)
	20	21,900	87×41 0.85	30 (25)	23,800	135×34 1.1	30 (32)
	25	31,900	105×52 1.5	10 (15)	35,100	165×40 1.7	10 (17)
記 事							

8	製品記号		AT4A-J		AT4S-J		
	標準品		標準品		標準品		
 スチームトラップ (ラジエータトラップ)		0.35MPa  サーモワックス式 CAC製	0.35MPa  サーモワックス式 CAC製	蒸気			
		型式：AT-4A型		型式：AT-4S型			
POINT		ラジエータトラップ、サーモワックス式					
標準仕様		サーモスタチック式 (サーモワックス式)					
形 式		アングル形		ストレート形			
適用流体		蒸気					
流体温度		150℃以下					
適用圧力		0.01~0.35MPa					
端 接 続		入口側：JIS Rねじ (ユニオン継手) × 出口側：JIS Rcねじ					
材 本 体		CAC					
質 弁体・弁座		SUS					
呼び径		アングル形		ストレート形			
価 格 (円)	15	21,800	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg) 80×35 0.75	30 (22)	23,600	寸法A×B (mm) 梱包質量 (kg) 123×28 0.85	30 (25)
	20	24,500	87×41 0.85	30 (25)	26,400	135×34 1.1	30 (32)
記 事							

8 スチームトラップ (ラジエータトラップ)

蒸気