8 製品記号

スチームトラップ

製品記号	AT6-N	AT6-D	AT6F-N	AT6F-D
	標準品	標準品	標準品	標準品
	1.0MPa SS製	SUS製	1.0MPa SS製	SUS製
		型式：AT-6型		型式：AT-6F型
POINT	サーモスタチック式、ねじ込形		サーモスタチック式、フランジ形	
標準仕様 形式	サーモスタチック式（サーモエレメント式）			
適用流体	飽和蒸気 注.			
流体温度	184℃以下			
適用圧力	1.0MPa以下			
端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ	JIS 10K RFフランジ
材質 本体	SS	SUS	SS	SUS
材質 要部	弁体・弁座（SUS）、サーモエレメント（SUS）			
背圧許容度	一次側圧力の50%以下（最小差圧0.03MPa）			

呼び径	本体SS	梱包質量(kg)	本体SUS	本体SS	寸法L(mm)	梱包質量(kg)	本体SUS
価格(円) 15	34,500	1.5	51,300	45,900	175	3.1	91,300
20	35,300	1.4	53,500	48,700	195	3.4	97,500
25	36,300	1.3	55,700	51,700	215	4.3	107,000

記事　注. 過熱蒸気には使用できません。





8 製品記号

スチームトラップ（寒冷地用）

製品記号	AT6FB-N
	標準品
	1.0MPa SS製
	 型式：AT-6FB型
POINT	一次側に圧力式不凍結弁付
標準仕様 形式	サーモスタチック式（サーモエレメント式）
適用流体	飽和蒸気 注.
流体温度	184℃以下
適用圧力	0.07～1.0MPa
端接続	JIS 10K FFフランジ★（不凍結弁排出側JIS Rc½ねじ）
材質（本体／要部）	本体（SS★）／弁体・弁座・サーモエレメント（SUS）
背圧許容度	一次側圧力の50%以下（最小差圧0.03MPa）
不凍結弁、弁開圧力	0.02±0.005MPa
不凍結弁、弁閉圧力	0.03±0.005MPa

呼び径	本体SS	寸法L×G(mm)	梱包質量(kg)
価格(円) 15	56,400	175×62.5	3
20	59,200	195×62.5	3.3
25	61,900	215×62.5	4.2

記事　★SUS製（製品記号：AT6FB-D（JIS 10K RFフランジ））も製作しています。
注. 過熱蒸気には使用できません。



8 製品記号

消音器（スチームトラップ用）

製品記号	BH1-N	BH1-D
	標準品	標準品
	1.6MPa SS製	SUS製
	 型式：BH-1型	
POINT	ドレン排出音の低減に	
標準仕様 用途	スチームトラップ出口側専用	
適用流体	ドレン（復水）	
適用圧力	1.6MPa以下	
端接続	JIS Rねじ、及びJIS Rcねじ（流れ方向の指定はありません）	
材質 本体	SS	SUS
材質 消音材	SUS	

呼び径	本体SS	寸法L×B(mm)	梱包質量(kg)	本体SUS
価格(円) 15	25,600	133×平35	0.43	42,300
20	27,600	133×平35	0.43	45,300
25	29,500	133×平41	0.61	48,500

記事



記事欄内（★：価格が変わります。）