






<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	ATB5-G		ATB5F-G									
	標準品		標準品									
蒸気 スチームトラップ	1.0MPa	FC製 三役 バイパス⊕ストップ⊕トラップ	1.0MPa	FC製 三役 バイパス⊕ストップ⊕トラップ								
												
		型式：ATB-5型	型式：ATB-5F型									
POINT												
バイパス付スチームトラップ・サーモスタチック式												
標準仕様	形式	サーモスタチック式 (サーモエレメント式)										
	適用流体	飽和蒸気 注.										
	流体温度	184℃以下										
	適用圧力	1.0MPa以下										
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ									
	材質	FC										
	背圧許容度	弁体・弁座 (SUS)、コック (CAC)、サーモエレメント (SUS) 一次側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)										
価格 (円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形								
	15	66,200	130×135 3.1	86,000	170×135 4.8							
			130×135 3.1		170×135 4.9							
	25	66,200	130×135 3.1	89,700	170×135 6.2							
	32			240,000	200×187 10.5							
	40			242,000	200×190 11.5							
50			249,000	200×195 12.5								
注. 過熱蒸気には使用できません。												
記事	■価格加算 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">4-3</td> <td>切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25</td> <td>3,200</td> </tr> <tr> <td>呼び径 32 ~ 50</td> <td>10,900</td> </tr> </table>		記号	仕様	加算額	4-3	切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25	3,200	呼び径 32 ~ 50	10,900		
	記号	仕様	加算額									
	4-3	切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25	3,200									
		呼び径 32 ~ 50	10,900									
		切換レバー固定式										
												

8 スチームトラップ 蒸気