

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	<b>ATB5-G</b>		<b>ATB5F-G</b>									
	標準品		標準品									
  <b>スチームトラップ</b>	1.0MPa 	FC製 <b>三役</b> バイパス⊕ストップ⊕トラップ	1.0MPa 	FC製 <b>三役</b> バイパス⊕ストップ⊕トラップ								
		型式：ATB-5型	型式：ATB-5F型									
<b>POINT</b>		<b>バイパス付スチームトラップ・サーモスタチック式</b>										
標準仕様	形式	サーモスタチック式 (サーモエレメント式)										
	適用流体	飽和蒸気 注.										
	流体温度	184℃以下										
	適用圧力	1.0MPa以下										
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ									
	材質	FC										
	背圧許容度	弁体・弁座 (SUS)、コック (CAC)、サーモエレメント (SUS) 一次側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)										
価格 (円)	呼び径	<b>ねじ込形</b>	<b>フランジ形</b>									
	15	<b>66,200</b>	<b>86,000</b>	寸法L×H (mm) 170×135 梱包質量 (kg) 4.8								
		130×135 3.1	5 (16)									
	20	<b>66,200</b>	<b>86,000</b>	寸法L×H (mm) 170×135 梱包質量 (kg) 4.9								
		130×135 3.1	5 (16)									
	25	<b>66,200</b>	<b>89,700</b>	寸法L×H (mm) 170×135 梱包質量 (kg) 6.2								
		130×135 3.1	5 (16)									
32		<b>240,000</b>	寸法L×H (mm) 200×187 10.5									
40		<b>242,000</b>	寸法L×H (mm) 200×190 11.5									
50		<b>249,000</b>	寸法L×H (mm) 200×195 12.5									
記事	注. 過熱蒸気には使用できません。											
	<b>■価格加算</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">4-3</td> <td>切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25</td> <td>3,200</td> </tr> <tr> <td>呼び径 32 ~ 50</td> <td>10,900</td> </tr> </table>		記号	仕様	加算額	4-3	切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25	3,200	呼び径 32 ~ 50	10,900	 切換レバー固定式	
	記号	仕様	加算額									
	4-3	切換レバー固定式 呼び径 15 ~ 25	3,200									
呼び径 32 ~ 50		10,900										