



<div style="text-align: center;"> 14 製品記号 </div>	BM9S-F	BM15S-D		
	標準品	受注品		
高温用 ボール式 電動弁	1.0MPa 蒸気 温水	C3771製  型式：BM-9S型	1.0MPa 蒸気 温水	SCS製  型式：BM-15S型

POINT 高温用 小型ボール式電動弁

標準仕様	形 式	ボール式二方口		
	作 動	オンオフ		
	適 用 流 体	蒸気・温水		
	流 体 温 度	180℃以下 (温水の場合100℃以下)		
	適 用 圧 力	0~1.0MPa		
	適 用 周 圍 温 度	-10~50℃		
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 50/60Hz共用	AC100V 50/60Hz 又はAC200V 50/60Hz★	
	保 護 構 造	防塵、防雨形 (IP-53相当) 注.	防沫形 (IP-54相当) 注.	
	端 接 続	JIS Rcねじ		
	材 本 体	C3771		SCS
質 要 部	SUS			
弁 開 閉 時 間	10/8.5秒 (50/60Hz)		19/16秒 (50/60Hz)	
そ の 他	手動機構付		手動機構、開閉接点信号 (無電圧) 付	

呼び径		本体 C3771	本体 SCS
		寸法L×H (mm)	寸法L×H (mm)
価 格 (円)	15	136,000	173,000
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)
	20	141,000	184,000
		62×223	56×216
	25	153,000	204,000
		75×230	65×222
	85×237	76×231	
	3.5	3	


注.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。


■価格加算

記号	仕様	加算額
2-1	AC24V 50/60Hz	50,800
2-5	DC12V	
2-6	DC24V	

★AC24V 50/60Hzも製作しています。

- スペースヒータ付も製作しています。(駆動部内部の結露などによる発錆予防)
- リレー内蔵型も製作しています。
- 開閉信号接点付はお問い合わせください。





蒸気
温水
電動弁
14