

<div style="text-align: center;"> 14 </div> 製品記号 <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> 高温用 ボール式 電動弁 </div>	BM9S-F	標準品	BM15S-D	受注品
	1.0MPa <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 蒸気 温水 </div> C3771製 型式：BM-9S型	1.0MPa <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 蒸気 温水 </div> SCS製 型式：BM-15S型		

POINT	高温用 小型ボール式電動弁	
標準仕様	形 式	ボール式二方口
	作 動	オンオフ
	適 用 流 体	蒸気・温水
	流 体 温 度	180℃以下 (温水の場合100℃以下)
	適 用 圧 力	0~1.0MPa
	適 用 周 圍 温 度	-10~50℃
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 50/60Hz共用 AC100V 50/60Hz 又はAC200V 50/60Hz★
	保 護 構 造	防塵、防雨形 (IP-53相当) 注.
	端 接 続	JIS Rcねじ
	材 本 体	C3771
質 要 部	SUS	
弁 開 閉 時 間	10/8.5秒 (50/60Hz)	19/16秒 (50/60Hz)
そ の 他	手動機構付	手動機構、開閉接点信号 (無電圧) 付

価 格 (円)	呼び径	本体C3771	本体SCS	
	15	136,000	173,000	
		20	141,000	184,000
			153,000	204,000

注.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。



■価格加算

記号	仕様	加算額
2-1	AC24V 50/60Hz	50,800
2-5	DC12V	
2-6	DC24V	

- スペースヒータ付も製作しています。(駆動部内部の結露などによる発錆予防)
- リレー内蔵型も製作しています。
- 開閉信号接点付はお問い合わせください。

★AC24V 50/60Hzも製作しています。

記 事



蒸気
温水
電動弁

14