

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号 標準品 標準品 標準品	RMU3-FHL6	RMU3-FHL3	BMU3-F														
	1.0MPa ストレーナ内蔵 (減圧弁) ^{※2} 水道法性能基準適合品 型式：RMU-3型		1.0MPa 水道法性能基準適合品 型式：BMU-3型														
メータユニット	POINT 軽量・コンパクト 集合住宅パイプシャフト用メータユニット																
標準仕様	種類	減圧弁付		減圧弁無													
	適用流体	水道水															
	流体温度	常温															
	一次側適用圧力	1.0MPa以下															
	設定圧力★	0.20MPa ^{☆1}	0.25MPa ^{☆1}														
	減圧弁 二次側調整圧力範囲	呼び径13：0.20～0.30MPa ^{☆2} 呼び径25：0.12～0.35MPa															
	減圧弁最大減圧比	10：1															
	端接続	JIS Rcねじ (管端コア内蔵)															
	材質	本体 (青銅鑄物ほか)、台座 (鋼板・鋼管)、減圧弁 (青銅鑄物ほか)		本体 (青銅鑄物ほか)、台座 (鋼板・鋼管)													
	耐圧性	1.75MPa 注1.		1.75MPa													
付属品	圧力計用継手 (二次側) 付、ユニオンガasket、保温ケース (自己消火性)、テストガブ																
価格 (円)	呼び径	減圧弁付		減圧弁無													
	13	51,700	寸法L×H (mm) 318×350 梱包質量 (kg) 4	梱包数 (質量kg) 2 (9)	32,700												
	25	別途お見積り致します。		寸法L×H (mm) 406×467 12	梱包質量 (kg) 3 2 (7)												
記事	★呼び径13：設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ★呼び径25：設定圧力0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆ ¹ 設定圧力以外は、お問い合わせください。 ☆ ² 呼び径13：0.11～0.23MPaも製作しています。 ●減圧弁の圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 (圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。) ○メータ面間呼び径13：165mm、呼び径25：210mmも製作しています。																
	■オプション品																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>価格 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BX-5型</td> <td>メータ保温ケース 呼び径13</td> <td>1,900</td> </tr> <tr> <td>BX-7型</td> <td>メータ代用管 呼び径13</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>BX-10型</td> <td>減圧弁代用管 呼び径13</td> <td>3,400</td> </tr> </tbody> </table>					記号	仕様	価格 (円)	BX-5型	メータ保温ケース 呼び径13	1,900	BX-7型	メータ代用管 呼び径13	700	BX-10型	減圧弁代用管 呼び径13	3,400
	記号	仕様	価格 (円)														
	BX-5型	メータ保温ケース 呼び径13	1,900														
	BX-7型	メータ代用管 呼び径13	700														
	BX-10型	減圧弁代用管 呼び径13	3,400														
	*呼び径25Aは、お問い合わせください。																
	注1.テストガブでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。(圧力計は取り外してから行ってください。) 注2.各事業体により、仕様が異なる場合がありますのでお問い合わせください。 ※1.対応メータ面間は呼び径13：100mm、呼び径25：225mmとなります。 ※2.ストレーナの網目は呼び径13：60メッシュ、呼び径25：40メッシュ相当です。																
	RMU-3型		BMU-3型		メータ保温ケース (BX-5型) 												
寸法L、H、メータ面間 ^{※1}																	