

2  
メータユニット

2 製品記号	RMU5-FHL6	RMU5-FHL3	BMU5-F
	標準品	標準品	標準品
メータユニット	1.0MPa 水	1.0MPa ストレーナ内蔵(減圧弁) <sup>※2</sup> 水	1.0MPa 水
	水道法性能基準適合品	型式: RMU-5型	水道法性能基準適合品 型式: BMU-5型

**POINT 軽量・コンパクト 集合住宅パイプシャフト用メータユニット**

種類	減圧弁付	減圧弁無
適用流体	水道水	
流体温度	常温	
一次側適用圧力	1.0MPa以下	
設定圧力★	0.20MPa☆ <sup>1</sup>	0.25MPa☆ <sup>1</sup>
減圧弁 二次側調整圧力範囲	0.20~0.30MPa☆ <sup>2</sup>	
減圧弁最大減圧比	10:1	
端接統	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ(可動形管端コア内蔵)	
材質	本体(青銅鑄物ほか)、台座(鋼板)、減圧弁(青銅鑄物ほか)	本体(青銅鑄物ほか)、台座(鋼板)
耐圧性	1.75MPa 注1.	
付属品	圧力計用継手(二次側)付、ユニオンガスケット、保温ケース(自己消火性)、テストガブ	

呼び径	減圧弁付	減圧弁無
価格(円)	20	20
	52,600	33,600
	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg) 345×355 3.8	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg) 345×293 2.8
	梱包数(質量) 2 (9.5)	梱包数(質量) 2 (7.5)

★設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。  
 ☆<sup>1</sup>設定圧力以外は、お問い合わせください。  
 ☆<sup>2</sup>0.11~0.23MPaも製作しています。  
 ●減圧弁の圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。(圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。)  
 注1.テストガブでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。(圧力計は取り外してから行ってください。)  
 注2.各事業体により、仕様が異なる場合がありますのでお問い合わせください。  
 ※1.対応メータ面間は190mmとなります。  
 ※2.ストレーナの網目は60メッシュです。

■オプション品

記号	仕様	価格(円)
BN-10型	二次側継手(T形)	3,000
BN-11型	二次側継手(F形)	5,700
BN-12型	二次側継手(ストリートエルボ)	1,600
BX-7型	メータ代用管	700
BX-8型	メータ代用管(圧力導入構造)	4,100
BX-10型	減圧弁代用管	3,400
BX-22型	メータ保温ケース(直読式)	1,900
BX-23型	メータ保温ケース(隔測式)	2,200

記事

