





<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div>	DS10-J●■	DS10H-W○	DS15-W○																																					
	○内にはオリフィス径の記号、□内には定格電圧の記号が入ります。																																							
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">電磁弁</div>	標準品	受注品	受注品																																					
	0.1、0.25、0.4、0.8MPa  型式：DS-10型	CAC製 桃太郎 mini  型式：DS-10H型	CAC製 桃太郎 mini  型式：DS-15型																																					
POINT	小型・小容量、桃太郎ミニ																																							
標準仕様	動作 通電開																																							
	適用流体	水注1.・空気・油（灯油・軽油程度）注2.	蒸気・温水	水注1.・空気・油（灯油・軽油程度）注2.・蒸気																																				
	流体温度	5～80℃	5～175℃（温水の場合100℃以下）	5～180℃（温水の場合100℃以下）																																				
	オリフィス径	◎：4mm、◎：5.5mm、◎：7mm、◎：10mm																																						
	適用圧力	MAX. 0.8、0.4、0.25、0.1MPa注3.		MAX. 1.0、0.55、0.3、0.13MPa注4.																																				
	流体粘度	50cSt以下																																						
	定格電圧	①：AC100V 50/60Hz ②：AC200V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz☆	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用																																				
	保護構造	防塵・防滴（IP52相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。防雨形（IP03相当）となります。*1.*2.）																																						
	端接続	JIS Rcねじ																																						
	材質	本体 CAC注2.	SUS																																					
	FKM	PTFE																																						
価格（円）	呼び径	水・空気・油用	蒸気・温水用	オールマイティ																																				
	10	23,000	23,800	40,200																																				
	15	23,400	24,400	40,200																																				
	20	24,000	24,600	40,200																																				
記事	☆AC200V 50/60Hzも製作しています。 ※1.端子箱付は専用電圧となります。 ※2.DS-15型のTB-03C型端子箱付は防塵・防沫形（IP54相当）となります。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のDS-11N、11LN型、又はWS-22N型をご使用ください。（87頁参照） 注2.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。																																							
	注3.適用圧力 <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr><th>オリフィス径の記号</th><th>S</th><th>H</th><th>M</th><th>L</th></tr> <tr><td>オリフィス径 (mm)</td><td>4</td><td>5.5</td><td>7</td><td>10</td></tr> <tr><td>最高使用圧力 (MPa)</td><td>0.8</td><td>0.4</td><td>0.25</td><td>0.1</td></tr> <tr><td rowspan="3">Cv値</td><td>呼び径10</td><td>0.45</td><td>0.75</td><td>1.1</td><td>1.8</td></tr> <tr><td>// 15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>// 20</td><td>0.45</td><td>0.85</td><td>1.3</td><td>2.0</td></tr> </table>	オリフィス径の記号	S	H	M	L	オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10	最高使用圧力 (MPa)	0.8	0.4	0.25	0.1	Cv値	呼び径10	0.45	0.75	1.1	1.8	// 15					// 20	0.45	0.85	1.3	2.0	■価格加算 <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr> <tr><td>3-1</td><td>屋外用TB-03型端子箱付</td><td>7,400</td></tr> </table> *ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。		記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400
オリフィス径の記号	S	H	M	L																																				
オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10																																				
最高使用圧力 (MPa)	0.8	0.4	0.25	0.1																																				
Cv値	呼び径10	0.45	0.75	1.1	1.8																																			
	// 15																																							
	// 20	0.45	0.85	1.3	2.0																																			
記号	仕様	加算額																																						
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																																						
	注4.適用圧力 <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr><th>オリフィス径の記号</th><th>S</th><th>H</th><th>M</th><th>L</th></tr> <tr><td>オリフィス径 (mm)</td><td>4</td><td>5.5</td><td>7</td><td>10</td></tr> <tr><td>最高使用圧力 (MPa)</td><td>1.0</td><td>0.55</td><td>0.3</td><td>0.13</td></tr> <tr><td rowspan="3">Cv値</td><td>呼び径10</td><td>0.45</td><td>0.75</td><td>1.1</td><td>1.8</td></tr> <tr><td>// 15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>// 20</td><td>0.45</td><td>0.85</td><td>1.3</td><td>2.0</td></tr> </table>	オリフィス径の記号	S	H	M	L	オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10	最高使用圧力 (MPa)	1.0	0.55	0.3	0.13	Cv値	呼び径10	0.45	0.75	1.1	1.8	// 15					// 20	0.45	0.85	1.3	2.0	 							
オリフィス径の記号	S	H	M	L																																				
オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10																																				
最高使用圧力 (MPa)	1.0	0.55	0.3	0.13																																				
Cv値	呼び径10	0.45	0.75	1.1	1.8																																			
	// 15																																							
	// 20	0.45	0.85	1.3	2.0																																			

端子箱 電磁弁に電源を接続する際に用いる端子箱です。	TB-03型シリーズ端子箱		<table border="1"> <tr><th>型式</th><th>製品記号</th><th>仕様</th><th>寸法XB (mm)</th><th>価格 (円)</th></tr> <tr><td>TB-03</td><td>TB03-A</td><td>屋外用</td><td>69×84</td><td>7,400</td></tr> <tr><td>TB-03C</td><td>TB03C-A</td><td>屋外用（キャブコン付）</td><td>69×117</td><td>8,700</td></tr> <tr><td rowspan="2">TB-03L</td><td>TB03L-A1</td><td>屋外用（ランプ付、AC100V）</td><td rowspan="2">69×84</td><td rowspan="2">10,800</td></tr> <tr><td>TB03L-A2</td><td>屋外用（ランプ付、AC200V）</td></tr> </table>		型式	製品記号	仕様	寸法XB (mm)	価格 (円)	TB-03	TB03-A	屋外用	69×84	7,400	TB-03C	TB03C-A	屋外用（キャブコン付）	69×117	8,700	TB-03L	TB03L-A1	屋外用（ランプ付、AC100V）	69×84	10,800	TB03L-A2	屋外用（ランプ付、AC200V）
	型式	製品記号	仕様	寸法XB (mm)	価格 (円)																					
TB-03	TB03-A	屋外用	69×84	7,400																						
TB-03C	TB03C-A	屋外用（キャブコン付）	69×117	8,700																						
TB-03L	TB03L-A1	屋外用（ランプ付、AC100V）	69×84	10,800																						
	TB03L-A2	屋外用（ランプ付、AC200V）																								
 		*ご注文の際は、電磁弁型式・呼び径・電圧・周波数もお知らせください。 ※電源定格 250V 15A（ランプ付はAC100V又は200V） 注.雰囲気湿度85%を超える場合はお問い合わせください。																								