

9 製品記号		AV1C-P		AV2C-P		AV4C-P			
イギリス スチュールド社製 通気弁		標準品 Mini-Vent™		標準品 Maxi-Vent™		標準品 REDI-VENT™			
通気弁 接続 40A・50A 共用		型式: AV-1C型		通気弁 接続 65A 注.75A・100A 共用		型式: AV-2C型			
通気弁 接続 40A・50A 共用		型式: AV-4C型							
POINT		排水管設備を簡略化・設備費削減・低位設置可能				戸建住宅用通気弁・低位設置可能			
標準仕様	形式	ミニベント		マキシベント		レジベント			
	適用管	硬質塩化ビニル管 (VP管・VU管)							
	適用管径	40、50共用		65 注、75、100共用		40、50共用			
	適用周囲温度	-20~60℃							
	取付姿勢	直立取付							
	端接続	差し込み接着							
	材質	本体 (ABS樹脂)、弁体 (ABS樹脂・合成ゴム)							
付属品	接続用コネクタ (40・50A共用)		接続用コネクタ (75・100A共用)		接続用コネクタ (40・50A共用)				
呼び径	接着接続		梱包数 (質量 kg)	接着接続		梱包数 (質量 kg)	接着接続		
価格 (円)	40	40A/50A	12,300	12 (2.4)	75 100	75A/100A	17,300	6 (2.6)	
	50					40A/50A	7,300	20 (2.5)	
記事	●屋外用カバー付も製作しています。(製品記号: AV1C-PB) 屋外用カバーは、現場での後取り付けはできません。 ※吸気量: 7.5L/s (弁差圧250Pa時)			●屋外用カバー付も製作しています。(製品記号: AV2C-PB) 屋外用カバーは、現場での後取り付けはできません。 注. 管径65の場合には、市販のインクリーザを使用してください。 ※吸気量: 32L/s (弁差圧250Pa時)			※吸気量: 2.7L/s (弁差圧250Pa時)		

イギリス スチュールド社製 排水用正圧緩和器		製品記号 DHA1-P		アメリカPPP社製		製品記号 (型式) PO-500	
P.A.P.A.™		POINT 受注品 正圧変動を緩和		トラップ プライマーバルブ		POINT 受注品 排水トラップ補給水装置	
標準仕様	形式	P.A.P.A.		0.52MPa オレゴンNo.1 [OREGON#1]	形式	ダイヤフラム式	
	適用管	硬質塩化ビニル管 (VP管・VU管)			適用流体	水	
	適用管径	75			流体温度	5~43℃	
	取付姿勢	直立又は水平 注.			適用圧力	0.25~0.52MPa	
	端接続	差し込み接着			許容衝撃圧力	1.0MPa	
	材質	合成樹脂・合成ゴム			取付姿勢	ねじ部を上にした垂直取付	
					端接続	入口: NPT½ねじ 出口: NPT½ユニオンねじ	
呼び径	正圧変動緩和用		梱包数 (kg)	呼び径		排水トラップ用	梱包数 (kg)
価格 (円)	75	182,000	4.4	15		22,400	0.31
記事	注. マキシベントと組み合わせる場合は、鉛直から5°以内の直立取付としてください。			SHASE-S206記載の給水圧力変動感知連動形補給水装置			

9 通気弁、排水用正圧緩和器、トラッププライマーバルブ