



| 12 製品記号 | DS10-J●■ | | DS10H-W○ | | DS15-W○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|---------------------|--|---|------------|--------|--------------|------------|---------------|-------|-----------|---|----|--------------|-----|-------------|------|-----|-----|-------|--------------|------|------|-----|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|------|-----|
| | ○内にはオリフィス径の記号、□内には定格電圧の記号が入ります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電磁弁 | 標準品 | | 受注品 | | 受注品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.1、0.25、0.4、0.8MPa 水 空気 油 | | CAC製 桃太郎 mini 蒸気 温水 | | 0.13、0.3、0.55、1.0MPa CAC製 桃太郎 mini 水 空気 油 蒸気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 型式：DS-10型 | | 型式：DS-10H型 | | 型式：DS-15型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POINT | 小型・小容量、桃太郎ミニ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準仕様 | 作動 | 通電開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 適用流体 | 水注1・空気・油（灯油・軽油程度）注2. | | 蒸気・温水 | | 水注1・空気・油（灯油・軽油程度）注2・蒸気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 流体温度 | 5～80℃ | | 5～175℃（温水の場合100℃以下） | | 5～180℃（温水の場合100℃以下） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オリフィス径 | ◎：4mm、Ⓜ：5.5mm、Ⓜ：7mm、Ⓛ：10mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 適用圧力 | MAX. 0.8、0.4、0.25、0.1MPa注3. | | | MAX. 1.0、0.55、0.3、0.13MPa注4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 流体粘度 | 50cSt以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定格電圧 | 1：AC100V 50/60Hz 2：AC200V 50/60Hz | | AC100V 50/60Hz☆ | | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保護構造 | 防塵・防滴（IP52相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。防雨形（IP03相当）となります。*1.*2.） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 端接続 | JIS Rcねじ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材質 | 本体 ディスク | | CAC注2. SUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FKM | | PTFE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価格（円） | 呼び径 | 水・空気・油用 | | 蒸気・温水用 | | オールマイティ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 23,000 | 50×89 0.7 | 10 (11) | 23,800 | 50×89 0.7 | 10 (11) | 40,200 | 50×89 0.9 | 10 (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 23,400 | 56×91 0.7 | 10 (11) | 24,400 | 56×91 0.7 | 10 (11) | 40,200 | 56×91 0.9 | 10 (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 24,000 | 63×95 0.8 | 10 (12) | 24,600 | 63×95 0.8 | 10 (12) | 40,200 | 63×96 1 | 10 (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記事 | <p>☆AC200V 50/60Hzも製作しています。</p> <p>※1.端子箱付は専用電圧となります。</p> <p>※2.DS-15型のTB-03C型端子箱付は防塵・防沫形（IP54相当）となります。</p> <p>※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p> <p>注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のDS-11N、11LN型、又はWS-22N型をご使用ください。（87頁参照）</p> <p>注2.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>■価格加算</p> <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </table> <p>*ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。</p> <p>注4.適用圧力</p> <table border="1"> <tr> <th>オリフィス径の記号</th> <th>S</th> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> </tr> <tr> <td>オリフィス径 (mm)</td> <td>4</td> <td>5.5</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力 (MPa)</td> <td>1.0</td> <td>0.55</td> <td>0.3</td> <td>0.13</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Cv値</td> <td>呼び径10</td> <td>0.45</td> <td>0.75</td> <td>1.1</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>// 15</td> <td>0.45</td> <td>0.85</td> <td>1.3</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>// 20</td> <td>0.45</td> <td>0.85</td> <td>1.3</td> <td>2.0</td> </tr> </table> | | | | | | 記号 | 仕様 | 加算額 | 3-1 | 屋外用TB-03型端子箱付 | 7,400 | オリフィス径の記号 | S | H | M | L | オリフィス径 (mm) | 4 | 5.5 | 7 | 10 | 最高使用圧力 (MPa) | 1.0 | 0.55 | 0.3 | 0.13 | Cv値 | 呼び径10 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 1.8 | // 15 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 2.0 | // 20 | 0.45 | 0.85 | 1.3 |
| 記号 | 仕様 | 加算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-1 | 屋外用TB-03型端子箱付 | 7,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オリフィス径の記号 | S | H | M | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オリフィス径 (mm) | 4 | 5.5 | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最高使用圧力 (MPa) | 1.0 | 0.55 | 0.3 | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cv値 | 呼び径10 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | // 15 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | // 20 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>注3.適用圧力</p> <table border="1"> <tr> <th>オリフィス径の記号</th> <th>S</th> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> </tr> <tr> <td>オリフィス径 (mm)</td> <td>4</td> <td>5.5</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力 (MPa)</td> <td>0.8</td> <td>0.4</td> <td>0.25</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Cv値</td> <td>呼び径10</td> <td>0.45</td> <td>0.75</td> <td>1.1</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>// 15</td> <td>0.45</td> <td>0.85</td> <td>1.3</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>// 20</td> <td>0.45</td> <td>0.85</td> <td>1.3</td> <td>2.0</td> </tr> </table> | | | | | | オリフィス径の記号 | S | H | M | L | オリフィス径 (mm) | 4 | 5.5 | 7 | 10 | 最高使用圧力 (MPa) | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | Cv値 | 呼び径10 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 1.8 | // 15 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 2.0 | // 20 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 2.0 | | | | | | |
| オリフィス径の記号 | S | H | M | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オリフィス径 (mm) | 4 | 5.5 | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最高使用圧力 (MPa) | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cv値 | 呼び径10 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | // 15 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | // 20 | 0.45 | 0.85 | 1.3 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

水
空気
油
蒸気
温水
電磁弁

12

| 端子箱 電磁弁に電源を接続する際に用いる端子箱です。 | TB-03型シリーズ端子箱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|--------|------|----|-----------|--------|-------|--------|-----|-------|-------|--------|---------|-------------|--------|-------|--------|----------|------------------|-------|--------|----------|------------------|
| |  <p>TB-03型</p> |  <p>TB-03L型</p> | <table border="1"> <tr> <th>型式</th> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>寸法XB (mm)</th> <th>価格 (円)</th> </tr> <tr> <td>TB-03</td> <td>TB03-A</td> <td>屋外用</td> <td>69×84</td> <td>7,400</td> </tr> <tr> <td>TB-03C</td> <td>TB03C-A</td> <td>屋外用（キャブコン付）</td> <td>69×117</td> <td>8,700</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">TB-03L</td> <td>TB03L-A1</td> <td>屋外用（ランプ付、AC100V）</td> <td rowspan="2">69×84</td> <td rowspan="2">10,800</td> </tr> <tr> <td>TB03L-A2</td> <td>屋外用（ランプ付、AC200V）</td> </tr> </table> | 型式 | 製品記号 | 仕様 | 寸法XB (mm) | 価格 (円) | TB-03 | TB03-A | 屋外用 | 69×84 | 7,400 | TB-03C | TB03C-A | 屋外用（キャブコン付） | 69×117 | 8,700 | TB-03L | TB03L-A1 | 屋外用（ランプ付、AC100V） | 69×84 | 10,800 | TB03L-A2 | 屋外用（ランプ付、AC200V） |
| 型式 | 製品記号 | 仕様 | 寸法XB (mm) | 価格 (円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TB-03 | TB03-A | 屋外用 | 69×84 | 7,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TB-03C | TB03C-A | 屋外用（キャブコン付） | 69×117 | 8,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TB-03L | TB03L-A1 | 屋外用（ランプ付、AC100V） | 69×84 | 10,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TB03L-A2 | 屋外用（ランプ付、AC200V） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |