



12 製品記号	DS10-J●■		DS10H-W○		DS15-W○																															
	○内にはオリフィス径の記号、□内には定格電圧の記号が入ります。																																			
電磁弁	標準品		受注品		受注品																															
	0.1、0.25、0.4、0.8MPa 水 空気 油		CAC製 桃太郎 mini 蒸気 温水		0.13、0.3、0.55、1.0MPa CAC製 桃太郎 mini 水 空気 油 蒸気																															
	型式：DS-10型		型式：DS-10H型		型式：DS-15型																															
POINT	小型・小容量、桃太郎ミニ																																			
標準仕様	作動	通電開																																		
	適用流体	水注1・空気・油（灯油・軽油程度）注2.		蒸気・温水		水注1・空気・油（灯油・軽油程度）注2・蒸気																														
	流体温度	5～80℃		5～175℃（温水の場合100℃以下）		5～180℃（温水の場合100℃以下）																														
	オリフィス径	◎：4mm、◎：5.5mm、◎：7mm、◎：10mm																																		
	適用圧力	MAX. 0.8、0.4、0.25、0.1MPa注3.			MAX. 1.0、0.55、0.3、0.13MPa注4.																															
	流体粘度	50cSt以下																																		
	定格電圧	1：AC100V 50/60Hz 2：AC200V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz☆		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用																														
	保護構造	防塵・防滴（IP52相当）・屋内用（屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。防雨形（IP03相当）となります。*1.*2.）																																		
	端接続	JIS Rcねじ																																		
	材質	本体 ディスク		CAC注2. SUS FKM PTFE																																
価格(円)	呼び径	水・空気・油用		蒸気・温水用		オールマイティ																														
	10	23,000	50×89 0.7	10 (11)	23,800	50×89 0.7	10 (11)	40,200	50×89 0.9	10 (13)																										
	15	23,400	56×91 0.7	10 (11)	24,400	56×91 0.7	10 (11)	40,200	56×91 0.9	10 (13)																										
	20	24,000	63×95 0.8	10 (12)	24,600	63×95 0.8	10 (12)	40,200	63×96 1	10 (14)																										
記事	<p>☆AC200V 50/60Hzも製作しています。</p> <p>※1.端子箱付は専用電圧となります。</p> <p>※2.DS-15型のTB-03C型端子箱付は防塵・防沫形（IP54相当）となります。</p> <p>※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p> <p>注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のDS-11N、11LN型、又はWS-22N型をご使用ください。（87頁参照）</p> <p>注2.燃料油、軽油用の場合はご使用先（国土交通省、防衛省など）によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。</p>																																			
	<p>■価格加算</p> <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </table> <p>*ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。</p>						記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																								
	記号	仕様	加算額																																	
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																																		
<p>注4.適用圧力</p> <table border="1"> <tr> <th>オリフィス径の記号</th> <th>S</th> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> </tr> <tr> <td>オリフィス径 (mm)</td> <td>4</td> <td>5.5</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力 (MPa)</td> <td>1.0</td> <td>0.55</td> <td>0.3</td> <td>0.13</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Cv値</td> <td>呼び径10</td> <td>0.45</td> <td>0.75</td> <td>1.1</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>// 15</td> <td>0.45</td> <td>0.85</td> <td>1.3</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>// 20</td> <td>0.45</td> <td>0.85</td> <td>1.3</td> <td>2.0</td> </tr> </table>						オリフィス径の記号	S	H	M	L	オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10	最高使用圧力 (MPa)	1.0	0.55	0.3	0.13	Cv値	呼び径10	0.45	0.75	1.1	1.8	// 15	0.45	0.85	1.3	2.0	// 20	0.45	0.85	1.3	2.0
オリフィス径の記号	S	H	M	L																																
オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10																																
最高使用圧力 (MPa)	1.0	0.55	0.3	0.13																																
Cv値	呼び径10	0.45	0.75	1.1	1.8																															
	// 15	0.45	0.85	1.3	2.0																															
	// 20	0.45	0.85	1.3	2.0																															
<p>注3.適用圧力</p> <table border="1"> <tr> <th>オリフィス径の記号</th> <th>S</th> <th>H</th> <th>M</th> <th>L</th> </tr> <tr> <td>オリフィス径 (mm)</td> <td>4</td> <td>5.5</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>最高使用圧力 (MPa)</td> <td>0.8</td> <td>0.4</td> <td>0.25</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Cv値</td> <td>呼び径10</td> <td>0.45</td> <td>0.75</td> <td>1.1</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>// 15</td> <td>0.45</td> <td>0.85</td> <td>1.3</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>// 20</td> <td>0.45</td> <td>0.85</td> <td>1.3</td> <td>2.0</td> </tr> </table>						オリフィス径の記号	S	H	M	L	オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10	最高使用圧力 (MPa)	0.8	0.4	0.25	0.1	Cv値	呼び径10	0.45	0.75	1.1	1.8	// 15	0.45	0.85	1.3	2.0	// 20	0.45	0.85	1.3	2.0
オリフィス径の記号	S	H	M	L																																
オリフィス径 (mm)	4	5.5	7	10																																
最高使用圧力 (MPa)	0.8	0.4	0.25	0.1																																
Cv値	呼び径10	0.45	0.75	1.1	1.8																															
	// 15	0.45	0.85	1.3	2.0																															
	// 20	0.45	0.85	1.3	2.0																															

水  
空気  
油  
蒸気  
温水  
電磁弁

12

端子箱 電磁弁に電源を接続する際に用いる端子箱です。	TB-03型シリーズ端子箱																							
	 <p>TB-03型</p>	 <p>TB-03L型</p>																						
	<table border="1"> <tr> <th>型式</th> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>寸法XB (mm)</th> <th>価格 (円)</th> </tr> <tr> <td>TB-03</td> <td>TB03-A</td> <td>屋外用</td> <td>69×84</td> <td>7,400</td> </tr> <tr> <td>TB-03C</td> <td>TB03C-A</td> <td>屋外用（キャブコン付）</td> <td>69×117</td> <td>8,700</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">TB-03L</td> <td>TB03L-A1</td> <td>屋外用（ランプ付、AC100V）</td> <td rowspan="2">69×84</td> <td rowspan="2">10,800</td> </tr> <tr> <td>TB03L-A2</td> <td>屋外用（ランプ付、AC200V）</td> </tr> </table>	型式	製品記号	仕様	寸法XB (mm)	価格 (円)	TB-03	TB03-A	屋外用	69×84	7,400	TB-03C	TB03C-A	屋外用（キャブコン付）	69×117	8,700	TB-03L	TB03L-A1	屋外用（ランプ付、AC100V）	69×84	10,800	TB03L-A2	屋外用（ランプ付、AC200V）	<p>*ご注文の際は、電磁弁型式・呼び径・電圧・周波数もお知らせください。</p> <p>※電源定格 250V 15A（ランプ付はAC100V又は200V）</p> <p>注.雰囲気湿度85%を超える場合はお問い合わせください。</p>
型式	製品記号	仕様	寸法XB (mm)	価格 (円)																				
TB-03	TB03-A	屋外用	69×84	7,400																				
TB-03C	TB03C-A	屋外用（キャブコン付）	69×117	8,700																				
TB-03L	TB03L-A1	屋外用（ランプ付、AC100V）	69×84	10,800																				
	TB03L-A2	屋外用（ランプ付、AC200V）																						