









<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; border-radius: 50%; width: 40px; text-align: center; margin: 0 auto;">5</div> 製品記号	DS16-D	WS25N-D	WS25CN-D	WS40N-F																							
	受注品	受注品	受注品	標準品																							
定水位弁 (パイロット用電磁弁)	0.75MPa 通電開 SCS製 定水位弁用 (呼び径50以下) <sup>注6</sup> 水道法性能基準適合品	1.0MPa 通電開 SCS製 定水位弁用	1.0MPa 通電閉 SCS製 定水位弁用	1.0MPa 通電閉																							
																											
	型式: DS-16型	水道法性能基準適合品 型式: WS-25N型	水道法性能基準適合品 型式: WS-25CN型	水道法性能基準適合品 型式: WS-40N型																							
POINT	水道法性能基準適合品、定水位弁50A以下用 <sup>注6</sup>		水道法性能基準適合品																								
作動	通電開		通電開	通電閉																							
適用流体	水道水・工業用水		水道水・工業用水																								
流体温度	5~60℃		5~60℃																								
適用圧力	0~0.75MPa		0~1.0MPa																								
弁前後の最小差圧	—		—																								
定格電圧	AC100V又は200V 50/60Hz	AC100/200V 50/60Hz	AC110/220V 60Hz共用★	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用																							
保護構造	防塵・防滴形 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注1.)	防塵・防沫形 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注5.)	防塵・防沫形 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注5.)	防塵・防沫形 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注5.)																							
端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ																								
材質	SCS		SCS																								
本体要部	弁体 (SUS)、ディスク (FKM)		ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)																								
呼び径	定水位弁用 50A 以下用 SCS製・通電開	定水位弁用 SCS製・通電開	定水位弁用 SCS製・通電閉	ねじ込形																							
価格 (円)	15	47,300																									
	20	49,300	66,600	138,000																							
	25		77,700	140,000																							
記事	注1. 端子箱付は専用電圧となり、防雨形 (IP03相当) となります。 ■価格加算 <table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2-9</td><td>AC24V 50Hz</td><td rowspan="4">11,600</td></tr> <tr><td>2-A</td><td>AC24V 60Hz</td></tr> <tr><td>2-E</td><td>AC110V 50Hz</td></tr> <tr><td>2-G</td><td>AC220V 50Hz</td></tr> <tr><td>2-C</td><td>DC24V</td><td rowspan="2">21,400</td></tr> <tr><td>2-D</td><td>DC100V</td></tr> </tbody> </table> ★他の特殊電圧はお問い合わせください。 注2. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様が変わります。 注5. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。 注6. WV1型定水位弁の呼び径250以上は、WS型電磁弁呼び径25を使用してください。 注7. 他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用する場合は、WS型電磁弁とし、特に寒冷地での使用にあたっては凍結破損を防ぐために十分に保温してください。ただしコイル部分は保温しないでください。 ■価格加算 <table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-1</td><td>屋外用TB-03型端子箱付</td><td>7,400</td></tr> </tbody> </table> ※ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。 ※端子箱については167頁をご参照ください。			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400	★管端コア内蔵品も製作しています。 注3. 管端コア使用の場合は5~40℃ 注4. 定水位弁のパイロット電磁弁としてご使用する場合は、呼び径100以下となります。
	記号	仕様	加算額																								
2-9	AC24V 50Hz	11,600																									
2-A	AC24V 60Hz																										
2-E	AC110V 50Hz																										
2-G	AC220V 50Hz																										
2-C	DC24V	21,400																									
2-D	DC100V																										
記号	仕様	加算額																									
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																									
   																											

5 定水位弁 (パイロット用電磁弁)

