

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">13</div> 製品記号  電磁緊急遮断弁	EBS1W-F ECS1W-F EBF1W-F ECF1W-F 受注品 1.0MPa    型式: EBS-1W型 型式: ECS-1W型 型式: EBF-1W型 型式: ECF-1W型	EBS1P-W ECS1P-W EBF1P-W ECF1P-W 受注品 1.0MPa    型式: EBS-1P型 型式: ECS-1P型 型式: EBF-1P型 型式: ECF-1P型								
	受注品 CAC製 ダイヤフラム式 CAC製 ピストン式	受注品 CAC製 ダイヤフラム式 CAC製 ピストン式	受注品 CAC製 ダイヤフラム式 CAC製 ピストン式							
POINT ダイヤフラム式 水・空気・気体用	ダイヤフラム式 水・空気・気体用	ピストン式 燃料油用								
標準仕様	形 式 作 動 適 用 流 体 流 体 温 度 適 用 圧 力 流 体 粘 度 定 格 電 圧 保 護 構 造 端 接 続 材 質 本 体 要 部 デ ィ ス ク	手動復帰式 停電時弁閉 通電時弁閉 停電時弁閉 通電時弁閉 水・空気 注1.・不活性ガス 5~60℃ 0~1.0MPa — AC100V 50/60Hz☆ 防塵形 (E種絶縁)・屋内用 JIS Rcねじ JIS 10K FFフランジ CAC★ C3604 NBR	手動復帰式 停電時弁閉 通電時弁閉 停電時弁閉 通電時弁閉 燃料油 (灯油・軽油・A重油など)・油 注2. 5~100℃ 0~1.0MPa 50cSt以下 AC100V 50/60Hz☆ 防塵形 (E種絶縁)・屋内用 JIS Rcねじ JIS 10K FFフランジ CAC★注2. SUS PTFE							
	呼び径 ねじ込形 フランジ形 ねじ込形 フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 63×191 3 63×191 3.1 80×196 3.2 90×205 3.6 106×217 4.7 118×223 5.7 140×244 7.3	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 112×197 4.6 118×202 5.2 140×210 6.8 150×222 8.6 160×228 10 190×248 12.5	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) 63×188 3 63×188 3.1 80×195 3.2 90×204 3.6 106×215 4.7 118×221 5.7 140×242 7.3						
	10 15 20 25 32 40 50	125,000 125,000 127,000 134,000 144,000 152,000 171,000	143,000 148,000 154,000 175,000 190,000 201,000 227,000	143,000 166,000 173,000 196,000 208,000 221,000 248,000						
	注1. オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。 注2. 漏水遮断用途でご使用の場合はお問い合わせください。	注3. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。								
	価格 (円)	■価格加算 <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>TB-03型端子箱付</td> <td>7,400</td> </tr> </table> *端子箱については167頁をご参照ください。			記号	仕様	加算額	3-1	TB-03型端子箱付	7,400
	記号	仕様	加算額							
	3-1	TB-03型端子箱付	7,400							
	記事	★SCS製も製作しています。 ☆AC200V 50/60Hzも製作しています。 ●リミットスイッチ付はお問い合わせください。								
		 								

水
空気
ガス
燃料油
油
緊急遮断弁

13