











|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span><br/>                 製品記号             </div> <div style="text-align: center; color: white; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">電磁弁</div> | <b>EDS-J</b>  | <b>EDS-W</b>  | <b>EDF-J</b>  | <b>EDF-W</b>  | <b>EDF-B</b>  | <b>EDF-R</b>  |
|   | 受注品   | 受注品   | 受注品   | 受注品   | 受注品   | 受注品   |
|   | 0.7MPa  | CAC製  | 0.7MPa  | CAC製  | 0.7MPa  | FC製   |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |  |   |   |
|   |   | 型式：ED-S型  |   |   | 型式：ED-F型  |   |

**POINT** 0.7MPa 準直動式 高粘度用

|        |         |                                |                      |                       |                       |                       |                      |  |
|--------|---------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 標準仕様   | 作 動     | 通電開                            |                      |                       |                       |                       |                      |  |
|        | 適 用 流 体 | 水・油★ <sup>1</sup> 注1.          | 軽油・灯油 注1.<br>(不活性ガス) | 水・油★ <sup>1</sup> 注1. | 軽油・灯油 注1.<br>(不活性ガス)  | 水・油★ <sup>1</sup> 注1. | 軽油・灯油 注1.<br>(不活性ガス) |  |
|        | 流 体 温 度 | 5~100℃                         |                      |                       |                       |                       |                      |  |
|        | 適 用 圧 力 | 0~0.7MPa                       |                      |                       |                       |                       |                      |  |
|        | 流 体 粘 度 | 100cSt以下★ <sup>2</sup>         |                      |                       |                       |                       |                      |  |
|        | 周 囲 温 度 | 5~40℃                          |                      |                       |                       |                       |                      |  |
|        | 定 格 電 圧 | AC100V 50/60Hz共用☆ <sup>3</sup> |                      |                       |                       |                       |                      |  |
|        | 保 護 構 造 | 防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 注2.         |                      |                       |                       |                       |                      |  |
|        | 端 接 続   | JIS Rcねじ                       |                      |                       | JIS 10K FFフランジ        |                       |                      |  |
|        | 材 本 体   | CAC★ <sup>4</sup> 注1.          |                      |                       | CAC★ <sup>5</sup> 注1. |                       | FC★ <sup>5</sup> 注1. |  |
| 質 要 部  | SUS     |                                |                      |                       |                       |                       |                      |  |
| 質 ディスク | —       |                                | PTFE                 |                       | PTFE                  |                       | CAC                  |  |
|        | —       |                                | PTFE                 |                       | PTFE                  |                       | PTFE                 |  |

| 呼び径 | メタルタッチ  | 寸法L×H<br>(mm)  | ディスク入   | メタルタッチ  | 寸法L×H<br>(mm)   | ディスク入   | メタルタッチ  | 寸法L×H<br>(mm) | ディスク入   |
|-----|---------|----------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------------|---------|
|     |         | 梱包質量<br>(kg)   |         |         | 梱包質量<br>(kg)    |         |         | 梱包質量<br>(kg)  |         |
| 10  | 162,000 | 63×256<br>3.2  | 171,000 |         |                 |         |         |               |         |
| 15  | 165,000 | 63×256<br>3.2  | 178,000 | 285,000 | 100×256<br>5    | 294,000 |         |               |         |
| 20  | 170,000 | 80×258<br>3.4  | 183,000 | 286,000 | 106×258<br>5.7  | 300,000 |         |               |         |
| 25  | 181,000 | 90×267<br>3.7  | 194,000 | 288,000 | 112×267<br>7.1  | 305,000 |         |               |         |
| 32  | 224,000 | 106×294<br>4.4 | 255,000 | 333,000 | 150×294<br>8.9  | 360,000 |         |               |         |
| 40  | 246,000 | 118×312<br>5.5 | 274,000 | 338,000 | 160×312<br>10.3 | 362,000 |         |               |         |
| 50  | 280,000 | 140×334<br>7.7 | 308,000 | 341,000 | 170×334<br>13.5 | 368,000 |         |               |         |
| 65  |         |                |         |         |                 |         | 402,000 | 270×409<br>39 | 458,000 |
| 80  |         |                |         |         |                 |         | 470,000 | 290×448<br>52 | 535,000 |

| 記 事   | <p>■価格加算</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">8,200</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-L</td> <td>AC110V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-N</td> <td>AC220V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-Y</td> <td>AC24V 50/60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">58,100</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>TB-03型端子箱付 (屋内用)</td> <td style="text-align: center;">7,400</td> </tr> </tbody> </table> | 記号    | 仕様     | 加算額 | 2-E | AC110V 50Hz | 8,200 | 2-G | AC220V 50Hz | 2-L | AC110V 60Hz | 2-N | AC220V 60Hz | 2-Y | AC24V 50/60Hz | 2-C | DC24V | 58,100 | 2-D | DC100V | 3-1 | TB-03型端子箱付 (屋内用) | 7,400 | <p>★<sup>1</sup> 蒸気用も製作しています。(メタルタッチ)<br/>                 ★<sup>2</sup> 300cSt以下も製作しています。<br/>                 ★<sup>4</sup> SCS製はお問い合わせください。<br/>                 ★<sup>5</sup> SCPH製、SCS製はお問い合わせください。<br/>                 ☆ AC200V 50/60Hz共用も製作しています。</p> <p>注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガンリンの場合はお問い合わせください。<br/>                 注2. 屋外で使用の場合はカバーなどで保護してください。</p> |
|---|--|-------|--------|-----|-----|-------------|-------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|-------|--------|-----|--------|-----|------------------|-------|--|
|   | 記号   | 仕様    | 加算額    |     |     |             |       |     |             |     |             |     |             |     |               |     |       |        |     |        |     |                  |       |  |
| 2-E   | AC110V 50Hz  | 8,200 |        |     |     |             |       |     |             |     |             |     |             |     |               |     |       |        |     |        |     |                  |       |  |
| 2-G   | AC220V 50Hz  |       |        |     |     |             |       |     |             |     |             |     |             |     |               |     |       |        |     |        |     |                  |       |  |
| 2-L   | AC110V 60Hz  |       |        |     |     |             |       |     |             |     |             |     |             |     |               |     |       |        |     |        |     |                  |       |  |
| 2-N   | AC220V 60Hz  |       |        |     |     |             |       |     |             |     |             |     |             |     |               |     |       |        |     |        |     |                  |       |  |
| 2-Y   | AC24V 50/60Hz  |       |        |     |     |             |       |     |             |     |             |     |             |     |               |     |       |        |     |        |     |                  |       |  |
| 2-C   | DC24V  |       | 58,100 |     |     |             |       |     |             |     |             |     |             |     |               |     |       |        |     |        |     |                  |       |  |
| 2-D   | DC100V   |       |        |     |     |             |       |     |             |     |             |     |             |     |               |     |       |        |     |        |     |                  |       |  |
| 3-1   | TB-03型端子箱付 (屋内用)   | 7,400 |        |     |     |             |       |     |             |     |             |     |             |     |               |     |       |        |     |        |     |                  |       |  |
| <p>★<sup>3</sup> 他の特種電圧はお問い合わせください。<br/>                 * 端子箱については167頁をご参照ください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |  |       |        |     |     |             |       |     |             |     |             |     |             |     |               |     |       |        |     |        |     |                  |       |  |

水  
油  
燃料油  
電磁弁  
12