

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">13</div> 製品記号  <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: white;">電磁緊急遮断弁</div>	EIEFS-RB	EIEFS-HB	EIEFS-BB	EIEFP-RB													
	受注品	受注品	受注品	受注品													
	1.0MPa 液体用	気体用	蒸気用	高差圧用 FC製													
	    																
	型式：EIE-FS型			型式：EIE-FP型													
POINT	電磁緊急遮断弁 耐圧防爆構造d2G4			検定合格番号 労検第T13633号													
標準仕様	形式	手動復帰式															
	作動	停電時弁閉☆ ¹															
	適用流体	燃料油 注1・水・油 注1.	燃料ガス 注2・空気	蒸気	燃料油 注1・水・空気・油 注1.												
	流体温度	5~100℃	5~60℃	180℃以下	5~100℃												
	定格圧力	1.0MPa	1.0MPa 注2.	1.0MPa	1.0MPa												
	適用差圧限界	下表参照															
	流体粘度	900cSt以下	—	—	900cSt以下												
	定格電圧	AC100V 50Hz☆ ²															
	保護構造	耐圧防爆構造 (d2G4 B種絶縁)・屋内用															
	端接続	JIS 10K FFフランジ															
材質	本体	FC★注1.															
	要部	CAC															
	ディスク	PTFE	NBR	—	PTFE												
価格	呼び径	耐圧防爆構造		高差圧用													
	15																
	20																
	25																
	32			518,000													
	40			520,000													
	50			526,000													
	65			609,000													
	80			739,000													
	100			839,000													
	125	1,034,000		1,201,000													
150	1,492,000		1,582,000														
200	2,048,000		2,178,000														
記事	■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>4-4</td> <td>防爆リミットスイッチ (開閉) 付</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>4-5</td> <td>防爆リミットスイッチ (開) 付</td> <td>75,000</td> </tr> <tr> <td>4-6</td> <td>防爆リミットスイッチ (閉) 付</td> <td>75,000</td> </tr> </table>		記号	仕様	加算額	4-4	防爆リミットスイッチ (開閉) 付	150,000	4-5	防爆リミットスイッチ (開) 付	75,000	4-6	防爆リミットスイッチ (閉) 付	75,000	★ CAC製 (呼び径50~100)、SCPH製、SCS製はお問い合わせください。 ☆ ¹ 通電時弁閉形も製作しています。 ☆ ² AC100V 60Hz、AC200V 50Hz、AC200V 60Hzも製作しています。 ※受水槽用は180頁をご参照ください。		
	記号	仕様	加算額														
	4-4	防爆リミットスイッチ (開閉) 付	150,000														
	4-5	防爆リミットスイッチ (開) 付	75,000														
	4-6	防爆リミットスイッチ (閉) 付	75,000														
	注. 注文時、ご使用のケーブル外径をご指示願います。		注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。 注2. 燃料ガスは0.2MPaまで、本体SCPH製で1.0MPaまで製作しています。														
	■適用差圧限界 (MPa)																
		呼び径	15~25	32~40	50	65	80	100	125	150	200						
	EIEFS-RB																
	EIEFS-HB	1.0	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.06	0.04	0.02							
EIEFS-BB																	
EIEFP-RB	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5								

燃料油
 燃料ガス
 水
 空気
 油
 蒸気
緊急遮断弁
13